外网套编织四氟软管|耐强腐蚀软管|四氟软管

产品名称	外网套编织四氟软管|耐强腐蚀软管|四氟软管
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

产品详情

专业生产外网套编织四氟软管|耐强腐蚀软管|外编网套型ptfe软管

产品名称：外网套编织四氟软管

产品结构：内层为ptfe材质，外层sus 304钢丝网

产品使用温度：-54°C～+200°C间断使用耐温范围-73°C～+230°C

势：外网套编织四氟软管主要用来输送有腐蚀性各种化学品，包括强酸、强碱、弱酸、弱碱、强氧化剂、强还原剂及有机溶剂等。另备有静电放出类型的外网套编织四氟软管可供选择。

理：四氟即聚四氟乙烯被称“ 塑料王 ”，在聚四氟乙烯中由于氟原子的特殊排列结构和碳氟键的稳定性造就了四氟成为耐腐蚀性能最佳材料之一，除熔融碱金属金属、三氟化氯、五氟化氯和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的场合。

：

公称通径		内径	外径	耐压力				弯曲半径	重量
毫米	英寸	mm	mm	工作压力		破坏压力		mm	kg
				kgf/cm2	mpa	kgf/cm2	mpa		m
8	1/4	6.3	9.5	210	30.00	980	96.04	77	0.14
10	3/8	7.9	11.3	175	30.00	840	82.32	102	0.16

15	1/2	12.7	16.4	105	20.00	590	57.82	166	0.22
2	3/4	15.8	19.7	80	20.00	420	41.16	196	0.25
25	1	22.2	26.1	70	15.00	280	27.44	229	0.40
32	1 1/4	28.5	33.4	56	15.00	220	21.56	407	0.80
32	1 1/4	33.0	37.6	30	15.00	240	23.52	500	1.90
40	1 1/2	39.0	43.6	30	10.00	240	23.52	800	2.20
50	2	49.0	54.6	20	10.00	160	15.68	1200	3.40