

# 混凝土泵车端部橡胶软管|专业布料机橡胶软管

产品名称	混凝土泵车端部橡胶软管 专业布料机橡胶软管
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

## 产品详情

混凝土泵车端部橡胶软管|专业布料机橡胶软管|耐磨输送砂浆胶管

产品名称：混凝土泵车端部橡胶软管

特点：天然和丁苯复合合成耐磨内胶层，多层钢丝编织增强层，中间连接胶层，耐候耐磨外胶层。管体两端采用沟槽式管接头连接，密封安全可靠。

用途：建筑工程机械泵车混凝土输送时端部连接,能灵活地变动浇灌位置。

优势：内胶层采用复合合成橡胶，比起一般的橡胶软管具有更高耐磨和耐老化性能；管体柔软，方便工人摆动，来改变浇灌位置。

规格：125a普通型 使用压力不得超过4mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于10000立方混凝土的输送能力。二、150a普通型 使用压力不得超过3.5mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于10000立方混凝土的输送能力。三、125ab高压钢帘使用压力不得超过10mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于12000立方混凝土的输送能力。四、150ab高压钢帘使用压力不得超过9.5mpa、弯曲半径不小于1m、正常使用时每根不低于12000立方混凝土的输送能力。

适用温度：-40 ~ +85

混凝土泵车端部橡胶软管产品具体参数：

规格	内径mm	外径公差mm	工作压力bar	爆破压力bar	弯曲半径mm	参考重量kg/m

2 "	51	$68 \pm 1.5$	85	200	200	2.8
2.5 "	64	$85 \pm 1.5$	85	200	250	4.3
3 "	76	$102 \pm 1.5$	85	200	270	6.0
3.5 "	89	$116 \pm 1.5$	85	200	290	7.5
4 "	102	$130 \pm 1.75$	85	200	300	9.1
4.5 "	115	$143 \pm 2$	85	200	320	10.5
5 "	127	$158 \pm 2$	85	200	360	12.8
6 "	152	$186 \pm 2$	85	200	570	17.0