

GBT10546 液体石油气 (LPG) 橡胶软管

产品名称	GBT10546 液体石油气 (LPG) 橡胶软管
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

产品详情

gb/t10546 液体石油气 (lpg) 橡胶软管|槽车装卸液体石油气软管|lpg橡胶软管

产品名称：gb/t10546 液体石油气 (lpg) 橡胶软管

产品结构：软管由内胶层、帘子线或钢丝编织增强层、外胶层。

用途：lpg橡胶软管用于-40 -100 范围内，供铁路油槽车、油槽船、汽车油槽车，输送液体石油气。

产品优势：内胶层采用nbr合成橡胶，具有优异的耐液体石油气腐蚀的性能，管体增强层可根据压力等级的不同采用帘子线编织或钢丝编织。客户如有防静电要求，瑞铭还可以为您提供防静电的液体石油气 (lpg) 橡胶软管 (在管体内置导电铜线)

产品具体参数：

内径		外径		工作压力	负压	重量	最大长度	弯曲半径
mm	inch	mm	inch	bar	bar	kg/m	m	mm
6	1/4	10	2/5	10-40	0.1-20	0.16	20	85
8	5/16	14	1/2	10-40	0.1-20	0.19	20	99
10	3/8	16	3/5	10-40	0.1-20	0.26	20	108

13	1/2	23	9/10	10-40	0.1-20	0.34	20	144
16	5/8	26	1	10-40	0.1-20	0.41	20	162
19	3/4	30	1-1/5	10-40	0.1-20	0.49	20	180
22	7/8	32	1-1/4	10-40	0.1-20	0.57	20	189
25	1	34	1-3/10	10-40	0.1-20	0.65	20	234
32	1-1/4	43	1-11/16	10-40	0.1-20	0.83	20	288
38	1-1/2	50	2-1/16	10-40	0.1-20	1.05	20	342
51	2	65	2-17/32	10-40	0.1-20	1.99	20	459
63.5	2-1/2	78	3-1/8	10-40	0.1-20	2.37	20	567
76	3	91	3-17/32	10-40	0.1-20	3.06	20	684
102	4	118	4-23/32	10-40	0.1-20	3.95	20	918
108	4-1/4	120	4-7/10	10-40	0.1-20	4.28	20	990
115	4-1/2	132	5-1/5	10-40	0.1-20	4.56	20	1080
127	5	145	5-7/10	10-40	0.1-20	5.04	20	1350
150	6	170	6-7/10	10-40	0.1-20	5.96	20	1440
200	8	220	10-4/5	10-40	0.1-20	7.95	20	1620

250	10	275	10-4/5	10-40	0.1-20	9.92	20	1890
300	12	325	12-4/5	10-40	0.1-20	11.91	20	2250