

橡胶伸缩软管|钢化炉用风管|大口径橡胶伸缩软管

产品名称	橡胶伸缩软管 钢化炉用风管 大口径橡胶伸缩软管
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

产品详情

本公司供应的橡胶伸缩软管,螺旋钢丝骨架橡胶风管,橡胶通风管,钢化炉专用胶管较其他公司具体优势:

管体壁薄,管轻便柔软,体呈波纹状弯曲性及耐候性能良好:极度抗磨损,镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩,高轴强度优越,令输送物质流畅,良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径,可排静电。构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁。

橡胶伸缩软管结构:内胶层、夹布层、钢丝螺旋型骨架支撑、外胶层。

橡胶伸缩软管颜色:绿色、黑色、红色。橡胶伸缩软管用途:汽车、空调装置或其它发动机通风;净化装置作为抽吸粉尘、废气、灰屑等,例如:工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒,输送水、油、化工材料、食品等,在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。

橡胶伸缩软管温度范围:约-30 至+90 ,短时间可达+150

产品技术参数:

内径	外径	推荐操作界限	弯曲半径	重量	生产长度

		过压	真空			
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m
20	26	6	2	25	0.1	20
25	31	6	2	30	0.13	20
30	36	5	2	35	0.14	20
32	38	5	2	35	0.16	20
35	41	5	2	45	0.17	20
38	45	4	1.5	50	0.2	20
40	47	3	1.5	60	0.21	20
45	52	3	1.5	65	0.25	20
50	58	2.5	1.5	70	0.29	20
60	68	2	1.5	80	0.43	20

63	71	2	1	80	0.46	20
70	79	2	1	95	0.5	20
76	85	2	1	100	0.55	20
80	89	2	1.2	110	0.59	20
90	100	2	1.2	125	0.67	20
100	110	2	1.2	140	0.75	20
110	121	2	1	150	0.9	20
120	131	2	1	160	1	20
125	136	2	1	170	1.1	20
130	141	2	1	170	1.2	20
140	152	2	1	180	1.3	20
150	162	1.5	1	200	1.5	20

200	214	1.5	0.8	220	2.2	10
250	268	1.5	0.8	250	2.8	10
300	320	1.5	0.8	290	3.8	10
350	364	1.5	0.8	350	4.5	10
400	415	1.5	0.8	600	5.2	10
450	465	1.5	0.5	680	5.85	10
500	520	1.5	0.5	800	6.5	10