

# 河北建筑模板

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 河北建筑模板                                 |
| 公司名称 | 廊坊文安县金亨板厂                              |
| 价格   | 72.00/张                                |
| 规格参数 | 品牌:金亨<br>型号:GTRE-001<br>规格尺寸:1220*2440 |
| 公司地址 | 河北廊坊文安县左各庄南环路191号                      |
| 联系电话 | 022-23158971 15620997913               |

## 产品详情

河北建筑模板（金亨木业建筑模板厂家位于河北廊坊文安县左各庄地址咨询秦经理156-2099-7913）建筑模板的质量是由于他们的表面平整度胶水的的使用以及后续的生产工艺和发货等共同决定的。金亨木业的建筑模板质量都是两次热压成型的。

河北建筑模板在使用时更是有了诸多优势，

第一可重复多次使用:产品使用优质防水胶，适用于室内、外使用，表面贴覆的酚醛树脂膜具有耐腐、耐腐、高强度的特征。

第二河北建筑模板便于使用:表面光滑、平整易于脱模，并便浇筑后的汞而取消二次味灰作业:缩短装修作业工期。

第三河北建筑模板导热系数低，保温性能好利于冬季施工保温。第四施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。

金亨木业厂家生产的河北建筑模板的规格型号说明：

产品规格

1)尺寸: 915mm x 1830mm/1220mm x 2440mm ( 3\*6尺、4\*8尺 )

2)厚度:12、13、14、15、16、17、18 mm

3)工艺：全部两次热压成型，板面平整光滑 厚度均匀，整包板子都是一个样子。

4)颜色: 黑色 棕色 红色

5)胶水:自制三胺胶水、 酚醛胶

6) 周转次数：三胺胶达10次以上，酚醛胶达15次以上。

一次成型两次成型建筑模板

在安装建筑模板是要注意以下五大事项：

(1) 对于多层现浇结构，上层建筑模板及支架必然支撑在下层楼板上。此时应注意3点：一是下层楼板应具有足够的承载能力，必要时应加设支架；二是上下层支架的立柱应基本对准；三是支架的立柱下应铺设垫板。在施工中，铺设垫板的要求不仅对于楼层，对于在地面上安装的建筑模板立柱也同样适用。

(2) 建筑模板接缝不应漏浆：建筑模板漏浆，会造成混凝土外观蜂窝麻面，直接影响混凝土质量。因此无论采用何种材料制作建筑模板，其接缝都应严密，不漏浆。采用木建筑模板时，由于木材吸水会涨缩，所以木建筑模板安装时的接缝不宜过于严密，安装完成后应浇水湿润，使木板接缝闭合。浇水时湿润就可以了，建筑模板内不应积水。

(3) 河北建筑模板内部应清理干净。建筑模板内遗留杂物，会造成混凝土夹渣等缺陷。为了清除建筑模板内的，应该预留清扫口。

(4) 河北建筑模板应涂刷隔离剂。涂刷时，选取不要影响结构和妨碍装饰装修工程施工的油性隔离剂。同时，由于隔离剂污染钢筋和混凝土接槎处可能对混凝土结构受力性能造成明显的不利影响，所以应避免涂刷时污染钢筋。

(5) 支建筑模板时，对预埋件、预留洞的要求应该是同时固定好建筑模板上的预埋件、预留洞和预留孔，不遗留、尺寸符合要求，安装牢固。偏差符合验收规范规定。