

外螺纹管接头YGM杆杆连接器限位连接器

产品名称	外螺纹管接头YGM杆杆连接器限位连接器
公司名称	邯郸市倚道金属制品有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:倚道 型号:M25 尺寸:50*132
公司地址	河北省邯郸市丛台区德源大厦1307
联系电话	0310-5621558 13739630539

产品详情

连接器相关参数

公称直径 (mm)	(mm)	1 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	抗拉荷载 kn
25	50	45	126	45	590
32	60	54	168	60	835
40	74	70	220	80	1050

邯郸市倚道金属制品有限公司

供应【精轧螺纹钢】精轧螺纹钢锚具,预应力混凝土用精轧螺纹钢是在整根钢筋上轧有外螺纹的大直径、高强度、高尺寸精度的直条钢筋。该钢筋在任意截面处都拧上带有内螺纹的连接器进行连或拧上带螺纹的螺帽进行锚固。

现货供应加工各种型号精轧螺纹钢 : hrb500z、psb500、psb785、psb830、psb930、psb1080/ 15mm、 18

mm、 20mm、 25mm、 28mm、 32mm、 36mm、 40mm、 50mm等。

配套锚具

- 1) 产品名称:精轧螺母,材质:45# / 40cr , 型号规格:m15,m20,m25,m32,m36,m40,m50 (张拉端 , 固定端) , 精轧螺母主要应用于精轧螺纹钢的张拉锚固。
- 2) 精轧连接器,材质:45# / 40cr , 精轧连接器主要应用于精轧螺纹钢的接长连接
- 3) 精轧垫片,材质 : q235。 型号规格 : m25,m32,m36 (张拉端 , 固定端) m25 : 120*120*20 ; m32 : 140*140*20 ; 140*140*22; 120*120*25。
- 4) 螺旋筋 , 材质:q235 , 型号 m25: 10*110*4.5*6 ; m32: 12*120*4.5*6

ygm/jlm型锚具 : 由螺母和垫板组成。

我们是专业生产精轧螺纹钢、螺母、连接器、垫片等精扎螺纹钢锚具的厂家 , 通过iso9001:2008质量体系认证;符合交通部公路规划设计院设计施工规定要求,同时经营桥梁、边坡、隧道等全系列施工材料及设备 , 能为广大同仁提供一站式服务。

多种型号 , 多种规格 , 另可定做 , 可满足顾客的多种需求 , 欢迎洽谈选购。

销售经理 葛倩 , 13739630539 , qq 3134691275。