

# 烟囱防腐施工防火措施

产品名称	烟囱防腐施工防火措施
公司名称	江苏天星高空建安防腐工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市亭湖区东进路东进国际装饰城A幢401室
联系电话	0515-88232039 13921801977

## 产品详情

### 烟囱防腐施工防火措施

烟囱内壁防腐改造工程安全隐患即：火灾、有害气体、高灰尘、缺氧窒息等。拆除、刷涂料及做防腐保温，所用的材料大都是有毒可燃材料；施工环境狭小、复杂，给烟囱内壁防腐施工安全防火带来了一定的困难。针对以上情况，特制订安全防火措施如下：

1. 烟囱内壁及防腐材料存放场地十米内严禁动火，禁止吸烟，闲杂人员禁止进入吸收塔施工区域及防腐材料存放场地。
2. 距离烟囱内壁及防腐材料存放场地十米处设置安全防护（防火）标志，设置防火警戒线。
3. 进入烟囱内壁施工区域及防腐材料存放场地的人员（无论职务高低）必须登记搜身检查，以防火种带烟囱内壁施工区域和防腐材料存放场地；设检查点，设定专人检查。
4. 施工现场安全员加大巡检、监督力度，督促、控制施工过程的每个环节，控制施工人员违章作业，确保施工现场安全无事故。

5. 烟囱内壁顶口安装换气扇，保持塔内通风良好，做好防尘、防中毒、防窒息措施。

6. 施工人员必须正确配戴安全帽、系挂安全带、穿防滑鞋；防腐工作人员必须带好防毒口罩，做好防尘、防窒息措施。

7. 烟囱内壁的电源，必须是36v的低压电源，照明必须使用安全防爆行灯。电源线不得有破皮和接头，不得拖地，必须悬挂；插头和插座必须使用安全防爆的，防漏电，触电，三级配电箱必须安装漏电保护器，并且是专人使用和监护，电工必须持证上岗。

8. 烟囱内壁操作平台设置消防器材（灭火器不少于十台），烟囱底部设置设置消防器材（灭火器不少于六台），材料库消防器材必须设施完善。

江苏天星高空建安防腐工程有限公司-概况： 我公司具有防腐蚀施工资质一级、防腐保温专业承包二级资质、高空作业工程二级、高耸构筑物工程三级、建筑防水工程三级、钢结构工程专业承包三级资质。公司拥有先进的除锈,喷涂和检测设备;训练有素的工程师,技术研究、设计人员和一、二、三级项目经理,以及庞大的施工队伍。