

## 4Cr9Si2棒材

产品名称	4Cr9Si2棒材
公司名称	上海利佳特殊钢有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:利佳 型号:4Cr9Si2
公司地址	上海市松江工业园区
联系电话	021-37787862 13524351833

## 产品详情

4cr9si2棒材 4cr9si2气阀钢 4cr9si2特性

公司主营产品有:40crnimoa、20crnimoa(8620h)、16mncr5 ( 15crmn )、20crni2mo、20crmnmo、40crmnmo 12crni2、

12crni3、20crni3、34crni3moa、45crnimova、20mncr5(20crmn)、18cr2ni4wa、20cr2ni4a、35crmnasia、

30crmnasia、18crni3mo、25cr2mov、25cr2mo1v、35crmov、34crni3mo、17crnimo6、30crni3、

en30b、37crni3、9cr18mov、25mn\_75mn、40crni-50crni、18cr2ni2mo、34crnimo6、30crnimo16-6、40crni2mov(4340v)、40crni2mo ( 4340 )、17cr2ni2mo、30crnimo8

+++++

30crni3合金钢-圆钢【规格齐全】

可以根据客户需求提供-欢迎新老客户来电咨询订购

===== 以上资料来源：上海利佳

4cr9si2有较高的热勤工助学性，作内燃机进气阀，轻负荷发动机的排气阀等。

## 化学成份

碳 c : 0.35 ~ 0.50

硅 si : 2.00 ~ 3.00

锰 mn : 0.70

硫 s : 0.030

磷 p : 0.035

铬 cr : 8.00 ~ 10.00

镍 ni : 0.60

## 力学

抗拉强度 b (mpa) : 淬火回火, 885 条件屈服强度 0.2 (mpa) : 淬火回火, 590 伸长率 5 (%) : 淬火回火, 19 断面收缩率 (%) : 淬火回火, 50 硬度 : 退火, 269

淬火,1020 ~ 1040 油冷;

回火,700 ~ 780 油冷。

## 易切削钢各国标准及钢号用途

一、中国：易切削结构钢标准 gb/t8731-2008

钢号：y12、y12pb、y15、y15pb、y20、y30、y35、y40mn、y45ca.....

二、美国：易切削钢 astm a108 a29/29m

钢号：1108、1109、1110、1116、1117、1118、1119、1132、1137、1139、1140、1141、1144、1145、1146、1151；1211、1212、1213、1215；12112、12114、12115.....