40CrNiMoA棒材40CrNiMoA圆钢

产品名称	40CrNiMoA棒材40CrNiMoA圆钢
公司名称	上海利佳特殊钢有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:利佳 型号:40CrNiMoA
公司地址	上海市松江工业园区
联系电话	021-37787862 13524351833

产品详情

40crnimoa棒材40crnimoa圆钢 40crnimoa棒材40crnimoa圆钢 40crnimoa合金结构钢

40crnimoa

公司主营产品有:40crnimoa、20crnimoa(8620h) 、16mncr5（15crmn）、20crni2mo 、20crmnmo 、40crmnmo 12crni2、

12crni3、20crni3、34crni3moa、45crnimova、20mncr5(20crmn) 、18cr2ni4wa 、20cr2ni4a 、35crmnsia、

30crmnsia 、18crni3mo、25cr2mov 、25cr2mo1v、35crmov 、34crni3mo、17crnimo6、30crni3、

en30b、37crni3、9cr18mov、25mn_75mn 、40crni-50crni 、18cr2ni2mo 、34crnimo6 、30crnimo16-6 、40crni2mov(4340v)、40crni2mo（4340）、17cr2ni2mo、30crnimo8

标准：gb/t 3077-1988

●化学成份：

碳 c ：0.37～0.44

硅 si：0.17～0.37

锰 mn：0.50～0.80

硫 s ：允许残余含量≤0.025

磷 p ：允许残余含量≤0.025

铬 cr：0.60～0.90

镍 ni：1.25～1.65

铜 cu：允许残余含量≤0.025

钼 mo：0.15～0.25

●力学性能：

抗拉强度 σb (mpa)：≥980(100)

屈服强度 σs (mpa)：≥835(85)

伸长率 δ5 (%)：≥12

断面收缩率 ψ (%)：≥55

冲击功 akv (j)：≥78

冲击韧性值 αkv (j/cm2)：≥98(10)

硬度 ：≤269hb

试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：

热处理规范：淬火850°C,油冷;回火600°C,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明

本公司销售：碳钢(q235a-d、ss330、q215a、sphc、q215b、sphd、q195、sm400b 1.0038、q275a、ss490、50#、45#、40#、35#、20#、10#、45mn、40mn、35mn、30mn、25mn、20mn、15mn、50mn等)低合金高强度钢、(q295a、q345等) 、合金钢(20mn2、30mn2、40mn2、45mn2、20mnv、27simn、15cr、20cr、30cr、40cr、38crsi、42crmo、35crmo、30crmo、20crmo、25crmo、15crmo、12crmov、12cr1mov、38crmoal、50crva、15crmn、20crmn、30crmnsi、20crmnmo、40crmnmo、20crmnti、20crnimo、40crnimo、20crni3、20cr2ni4等) 、易切削钢(y20、y15、y15pb、y12、y12pb、y40mn等)、弹簧钢(65mn、60si2mn等)、高碳铬轴承钢(gcr15等)