

38CrMoAl棒材38CrMoAl圆棒

产品名称	38CrMoAl棒材38CrMoAl圆棒
公司名称	上海利佳特殊钢有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:利佳 型号:38CrMoAl
公司地址	上海市松江工业园区
联系电话	021-37787862 13524351833

产品详情

38crmoal棒材38crmoal圆棒 38crmoal棒材38crmoal圆棒 38crmoal合金结构钢

38crmoal

40crnimoa、20crnimoa(8620h)、16mncr5 (15crmn)、20crni2mo、20crmnmo、40crmnmo 12crni2、

12crni3、20crni3、34crni3moa、45crnimova、20mncr5(20crmn)、18cr2ni4wa、20cr2ni4a、35crmnisia、

30crmnisia、18crni3mo、25cr2mov、25cr2mo1v、35crmov、34crni3mo、17crnimo6、30crni3、

en30b、37crni3、9cr18mov、25mn_75mn、40crni-50crni、18cr2ni2mo、34crnimo6、30crnimo16-6
、40crni2mov(4340v)、40crni2mo (4340)、17cr2ni2mo、30crnimo8

+++++

牌号：

标准：gb/t 3077-1988

特性及适用范围：

有高的表面硬度、耐磨性及疲劳强度，并具有良好的耐热性及腐蚀性，淬透性不高。用于制作高耐磨性、高疲劳强度和相当大的强度、处理后尺寸精度高的氮化零件，如仿模、气缸套、齿轮、高压阀门、镗杆、蜗杆、磨床主轴等。但尺寸较大的零件不宜采用。

38crmoal是高级氮化钢，主要用于具有高耐磨性.高疲劳强度和相当大的强度.热处理后尺寸精确的氮化零件，或各种受冲击负荷不大而耐磨性高的氮化零件，如镗杆.磨床主轴.自动车床主轴.蜗杆.精密丝杆.精密齿轮.高压阀门.阀杆.量规.样板.滚子.仿模.气缸体.压缩机活塞杆，汽轮机上的调速器.转动套.固定套，橡胶

及塑料挤压机上的各种耐磨件等。

化学成分

化学成份：

碳 c : 0.35 ~ 0.42

硅 si : 0.20 ~ 0.45

锰 mn : 0.30 ~ 0.60

硫 s : 允许残余含量 0.035

磷 p : 允许残余含量 0.035

铬 cr : 1.35 ~ 1.65

铝 al : 0.70 ~ 1.10

镍 ni : 允许残余含量 0.030

铜 cu : 允许残余含量 0.030

钼 mo : 0.15 ~ 0.25

欢迎新老客户来电咨询订购

===== 以上资料来源：上海利佳