

HSR-CDGBLYN | 美国FISHER 燃气调压阀 1"接口 入口压力8.6bar

产品名称	HSR-CDGBLYN 美国FISHER 燃气调压阀 1"接口 入口压力8.6bar
公司名称	上海随心电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FISHER/费希尔 型号:HSR-CDGBLYN 材质:铸铁
公司地址	中国 上海市普陀区 祁连山路210号
联系电话	86 21 62144013 18602151839

产品详情

此产品属于美国艾默生过程控制公司旗下的品牌。

艾默生的 fisher 品牌调压器提供适合三大类应用的压力和流量控制产品以及解决方案 — 工业气体和液体、天然气以及丙烷气体。 fisher 齐全的产品系列 是其它调压器制造商无可比拟的，并通过整合研发、工程、制造和营销资源提供最专业的支持，从而为世界各地的客户解决问题。 fisher 调压器具有多用途、稳定、在线维护和结构坚固的特

点，已经广泛应用于世界各地数以千计的安装设施中。

hsr系列液化石油气调压器

品牌：fisher/费希尔

品牌所属地：美国

产地：中国

产品特点：

高流量

紧缩型设计

内部释放

达到或者超过ansi b109.4 / cga 6.18 标准

技术参数：

接口尺寸

分3种规格，订货时请注明。

入口（螺纹）	出口（螺纹）
3/4"	3/4"
3/4"	1"
1"	1"

允许入口承压

紧急状态：150 psig (10.3bar) (10公斤)

最大运行压力见下表，订货时请注明。

内部孔径	最大入口运行压力
英寸/mm	
1/8 (3.2)	125 psig (8.6 bar)
3/16 (4.8)	100 psig (6.9 bar)
1/4 (6.4)	60 psig (4.1 bar)
3/8 (9.5)	30 psig (2.1 bar)
1/2 (13)	20 psig (1.2 bar)

允许出口压力

紧急状态：25 psig (1.7 bar)

出口压力弹簧选择见下表，订货时请注明。

出口压力范围	弹簧型号	弹簧颜色	帽盖颜色	弹簧直径 英寸/mm	弹簧长度 英寸/mm	出厂压力 设定 in w.c./mbar	出厂流量 设定 nm ³ /h
4-6"w.c. / 10-15 mbar	t14398t001 2	橙色	黑色	0.062/1.57	3.40/86.4	5"w.c./12mbar	50
6-8"w.c. / 15-20 mbar	t14399t001 2	黄色	黑色	0.067/1.70	3.61/91.4	7"w.c./17mbar	50
8-10"w.c. / 20-25 mbar	t14405t001 2	黑色	黑色	0.067/1.70	3.71/94.0	9"w.c./22mbar	50
10-12.5"w.c. / 25-31 mbar	t14400t001 2	银色	黑色	0.072/1.83	4.10/104	11"w.c./27mbar	50
12.5-20"w.c. / 31-50 mbar	t14401t001 2	灰色	黑色	0.080/2.03	3.60/91.4	14"w.c./35mbar	50
20-35"w.c. / 50-87mbar	t14402t001 2	粉红	黑色	0.093/2.36	3.52/88.9	1psi/0.07bar	50
1.25-2.2psi g / 0.09-0.15 bar	t14403t001 2	亮蓝	红色	0.105/2.67	3.66/94.0	2psi/0.14bar	50

工作温度

-20 ° - 160 ° f (-29 ° - 71 ° c)

压力调节方式

螺纹旋转调节

材质

本体：铸铁

本体密封：丁晴橡胶 nbr

帽盖：asa热塑塑料（提供紫外线防护）

调节螺丝：聚甲喹树脂

隔膜腔、弹簧腔、隔膜盘、孔板、阀柄：铝

膜片：丁晴橡胶 nbr

控制弹簧：钢镀锌

释放阀弹簧：不锈钢

释放口滤网：不锈钢

毛重

4磅 (2kg)

设计、测试、制造标准

ansi b19.4 / cga 6.18

内部结构

购买注意事宜

购买时，请注意参数的选择。

1.入口压力

2.出口压力

3.出入口接口尺寸

emerson徽标是emerson electric co所拥有的商标和服务标志。所有其它标志都是其各自所有者的财产。fisher是emerson process management的事业部之一，fisher controls international llc, 所拥有的标志。本网页的内容仅供参考，虽然我方已尽力保证其准确性，但不应视为对本文中所述的产品或服务或者其用途或适用性的任何明示或默示的担保或保证。我方保留随时修改或改进此类产品的设计或技术规格的权力，若有变动，恕不另行通知。emerson process management regulator technologies, inc.对任何产品的选择、使用或维护不承担任何责任。买方应承担正确选择、使用和维护任何emerson process management regulator technologies, inc.产品的全部责任。

本产品的品牌是FISHER/费希尔，型号是HSR-CDGBLYN，材质是铸铁，连接形式是螺纹，压力环境是高压，工作温度是常温，外形是微型，公称通径是25（mm），密封材料是nbr，标准是美标，流动方向是单向，形态是蝶式，类型(通道位置)是直通，适用介质是石油液化气，规格是3/4寸-3/4寸,3/4寸-1寸,1寸-1寸，接口尺寸是1寸，出口压力是10mbar-0.15bar，入口压力最高是8.6bar(公斤)