

黄铜外螺纹接管燃气球阀 煤气球阀表尾阀 赣玛

产品名称	黄铜外螺纹接管燃气球阀 煤气球阀表尾阀 赣玛
公司名称	广州翁山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赣玛 型号:黄铜外螺纹燃气球阀表接头 材质:黄铜
公司地址	广州市番禺区大石街大山朝阳东路166号351
联系电话	18924132252

产品详情

相关标准编辑

关键标准包括以下分类

现行国家标准

gb/t10752-1995船用钢管对焊接头

gb/t12772-1999排水用柔性接口铸铁管及管件

gb/t 8803-2001 注射成型硬质聚氯乙烯(pvc-u)、氯化聚氯乙烯(pvc-c)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(abs)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(asa)管件热烘箱试验方法

gb/t 8802-2001 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

gb/t 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法

gb/t 18474-2001 交联聚乙烯(pe-x)管材与管件交联度的试验方法

gb/t 18475-2001 热塑性塑料压力管材和管件用材料分级和命名总体使用(设计)系数

gb/t 18742.3-2002 冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件

gb/t 18991-2003 冷热水系统用热塑性塑料管材和管件

gb/t 18993.3-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(pvc-c)管道系统第3部分: 管件

gb/t 18998.3-2003 工业用氯化聚氯乙烯(pvc-c)管道系统第3部分: 管件

gb/t 19228.3-2003 不锈钢卡压式管件用橡胶o形密封圈

gb/t 19278-2003 热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义

gb/t 19473.3-2004 冷热水用聚丁烯(pb)管道系统第3部分:管件

gb/t 12459-2005 钢制对焊无缝管件

gb/t 19712-2005 塑料管材和管件聚乙烯(pe)鞍形旁通抗冲击试验方法

gb 15558.2-2005 燃气用埋地聚乙烯(pe)管道系统第2部分:管件

gb/t 13663.2-2005 给水用聚乙烯(pe)管道系统第2部分:管件

gb/t 19806-2005 塑料管材和管件聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验

gb/t 19807-2005 塑料管材和管件聚乙烯管材和电熔管件组合试件的制备

gb/t 19808-2005 塑料管材和管件公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验

gb/t 19809-2005 塑料管材和管件聚乙烯(pe)管材/管材或管材/管件热熔对接组件的制备

gb/t 19810-2005 聚乙烯(pe)管材和管件热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定

gb/t 13401-2005 钢板制对焊管件

gb/t 19993-2005 冷热水用热塑性塑料管道系统管材管件组合系统热循环试验方法

gb/t 5836.2-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯 (pvc-u) 管件

gb/t 15819-2006 灌溉用聚乙烯(pe)管材由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求

gb/t 20201-2006 灌溉用聚乙烯(pe)压力管机械连接管件

gb/t 20207.2-2006 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯 (abs) 压力管道系统第2部分：管件

gb/t 20674.2-2006 塑料管材和管件聚乙烯系统熔接设备第2部分：电熔连接

gb/t 20674.1-2006 塑料管材和管件聚乙烯系统熔接设备第1部分：热熔对接

gb/t 8801-2007 硬聚氯乙烯 (pvc-u) 管件坠落试验方法

gb/t 21300-2007 塑料管材和管件不透光性的测定

gb/t 21409-2008 玻璃设备、管道和管件检验、安装和使用的一般规则

gb/t 21408-2008 玻璃设备、管道和管件15mm ~ 150mm口径管道和管件的通用性和互换性

gb/t 14383-2008 锻制承插焊和螺纹管件

gb/t 13295-2008 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件

gb/t 6567.3-2008 技术制图管路系统的图形符号管件

gb/t 22051-2008 交联聚乙烯(pe-x)管用滑紧卡套冷扩式管件

gb/t 6567.5-2008 技术制图管路系统的图形符号管路、管件和阀门等图形符号的轴测图画法

gb/t 11618.1-2008 铜管接头第1部分：钎焊式管件

gb/t 12772-2008 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件

gb/t 3420-2008 灰口铸铁管件

gb/t 11618.2-2008 铜管接头第2部分：卡压式管件

gb/t 23241-2009 灌溉用塑料管材和管件基本参数及技术条件

gb/t 23682-2009 制冷系统和热泵软管件、隔震管和膨胀接头要求、设计与安装

gb/t 24452-2009 建筑物内排污、废水（高、低温）用氯化聚氯乙烯（pvc-c）管材和管件

gb/t 17457-2009 球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬

gb/t 24596-2009 球墨铸铁管和管件聚氨酯涂层

gb/t 24672-2009 喷灌用金属薄壁管及管件

gb/t 5135.19-2010 自动喷水灭火系统第19部分：塑料管道及管件

gb/t 26002-2010 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

gb/t 26120-2010 低压不锈钢螺纹管件

gb/t 26081-2010 污水用球墨铸铁管、管件和附件

gb 26255.2-2010 燃气用聚乙烯管道系统的机械管件第2部分：公称外径大于63mm的管材用钢塑转换管件

gb 26255.1-2010

燃气用聚乙烯管道系统的机械管件第1部分：公称外径不大于63mm的管材用钢塑转换管件

gb/t 26500-2011 氟塑料衬里钢管、管件通用技术要求

gb/t 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管

gb/t 19228.1-2011 不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件

gb/t 27684-2011 钛及钛合金无缝和焊接管件

gb/t 27891-2011 碳钢卡压式管件[2]

行业标准

1) 《钢制对焊无缝管件》gb/t 12459—2005

2) 《钢板制对焊管件》gb/t 13401—2005

3) 《电站钢制对焊管件》dl/t 695—1999

sh 3408 钢制对焊无缝管件 sh 3409 钢板制对焊管件

sh 3410 锻钢制承插焊管件

hgj514-87碳钢、低合金钢无缝对焊管件

美国管件标准

asme/ansi b16.9 工厂制造的无缝钢管制对焊管件

asme/ansi b16.11 承插焊和螺纹锻造管件

asme/ansi b16.28 钢制对焊小半径弯头和回头弯

asme b16.5 管法兰和法兰配件

mss sp-43 锻制不锈钢对焊管件

mss sp-83 承插焊和螺纹活接头

mss sp-97 承插焊、螺纹和对焊端的整体加强式管座

asme b16.3-1998可锻铸铁螺纹管

本产品的品牌是赣玛，型号是黄铜外螺纹燃气球阀表接头，材质是黄铜，连接形式是外螺纹，压力环境是高压，工作温度是0 ~100 ，外形是中型，公称通径是-（mm），密封材料是铜，标准是国标，流动方向是单向，形态是蝶式，零部件及配件是配件，适用介质是水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽、煤气，规格是DN15