

北京高空坠落速差防坠器

产品名称	北京高空坠落速差防坠器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:中创汇安 型号:ZCFZ
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

北京高空坠落速差防坠器

工作原理：该产品利用物体下坠速度差自行控制，高挂低用。正常使用时，安全绳随人体自由伸缩。万一失足坠落，安全绳拉出速度突然加快，器内锁止系统即自动锁止，使安全绳拉出距离不超过0.2米，冲击力小于2949n，对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内，便于携带。

- 1、首创：双u形制动齿制动“技术，安全、可靠。
- 2、制动系统采用特种材料制造，特殊工艺处理、抗冲击、耐磨损。
- 3、一体成型铸铝外壳，重量轻、免拆卸。
- 4、两端头全部采用防脱挂钩，安全、可靠。
- 5、提供多种距离的活动半径，工作过程中不需要变更悬挂点。
- 6、精确计算转轮、制动齿的模数，在钢丝绳拉出速度 1米/秒时，0.2米内制动系统动作，确保人员安全。
- 7、航空棉轮材料、特殊编织工艺制造的吊绳。
- 8、独特的外表面处理工艺，外观美观大方。

9、采用铸铝外壳，具有先进的回缩弹簧和制动部件，保证了高效的性能和使用寿命，操作简单，4mm镀锌钢缆

北京高空坠落速差防坠器

四、主要技术参数：

项目	型号					
	3米	5米	10米	15米	20米	30米 40米
活动范围						
锁止临界速度 (m/s)				1		
最大工作负荷 (kg)			100			
锁止距离 (m)			0.2			
整体破坏负荷 (n)			8900			
使用寿命		2 × 100000				
自重(kg)	1.4	1.9	3.1	5.8	6.5	10.5

1、本品必须高挂地用，使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。

2、使用本品前应对安全绳外观做检查，并试锁2-3次（方法：将安全绳以正常速度拉出应发出“嗒、嗒”声；用力猛拉安全绳应能自动锁止。松手时安全绳能自动回收到器内，如未能回收，只需轻轻拉出一些既可）如有异常即停止使用，保用期内可寄回本厂调换、修理。

3、使用本品进行倾斜作业时，角度不超过30°，如超过30°以上须考虑是否撞击到周围物体。

4、本品关键部件已作耐磨、耐腐蚀等特种处理，并经严密调试，使用时不须加润滑剂。

5、本品严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥的地方保存。

北京高空坠落速差防坠器厂家热线：

电话：010-57133433

手机：13366824455

腾讯：2012305948

公司地址：北京市南三环方庄桥南

如有需要请联系，我们以优质的产品及服务达到您的满意。中创汇安坚信“品质是最好的推销员”我们

深知一

个不合格的产品将对我们的公司信誉造成巨大的损失，因此，我们的销售理念就是：不做不良品。