

唐山盛联防火轻质隔墙板

产品名称	唐山盛联防火轻质隔墙板
公司名称	唐山市盛联建材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:盛联 燃烧性能:A级 耐火极限: 3h
公司地址	河北省唐山市开平区北湖工业园联众道3号
联系电话	13633362622

产品详情

1.环保防火 聚苯颗粒夹芯轻质隔墙板所使用原料100%不含对人体有害物质，无放射性a类产品，符合国家g/t169-2005标准. 轻质隔墙板在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4小时，而且不散发有毒气体，不燃性能达到国家a级标准。

2. 增大使用面积 整体性好

轻质隔墙板一般采用75mm的墙材与120砖墙的厚度相比少了85mm，也就是说使用节能轻质隔墙板，每延长11.8mm，可增加1m的使用面积。由于是装配式施工，本身三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能是一般砌体的1.5倍；用钢结构方法锚固，墙体强度高，可作层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。聚苯颗粒夹芯板结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。

3. 防潮、防水 隔音

实验证明，轻质隔墙板能在无作任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥,不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水、防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。聚苯颗粒夹芯板表面的水泥纤维及其内部的组成材料都具有良好的隔音效果，90mm厚的墙板隔音量43db，其隔声效果符合国家住宅的隔声要求，大大高于其他砌砖墙体的隔声效果。

4. 隔热、保温

聚苯颗粒夹芯板的组成材料由纯天然蛭石、高纯石英粉、无机纤维和植物纤维经高温、高压蒸气养护而成，决定了他有良好的隔热保温功能，让您的室内环境更加舒适。聚苯颗粒夹芯板具备随季节气候变化而自动调节室内空气中水份含量的能力，令湿度保持一个恒定水平，达到生态调节效果，符合现代住宅建筑发展潮流。

5. 可钉挂

轻质隔墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，如空调机等，单点吊挂力在45kg以上；而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料作饰面处理。

6. 轻质、经济

聚苯颗粒夹芯板75mm厚的重量相当于120mm厚的砌体重量的1/7，因此减少了结构造价，增大了使用面积。施工简单便捷。造价显著更便宜，单从每延长11.8m墙板可增加1平米使用面积而言（11.8m延长墙板3m高以内总造价不超过四千元）。聚苯颗粒夹芯板墙板可称为免费墙板，如建筑物结构设计上就开始考虑使用轻质隔墙板，则可降低结构用料标准，楼房整体造价可大大减少。

轻质隔墙板、唐山轻质隔墙板、唐山盛联建材有限公司是您的最佳选择！