

# 油田回注水专用阻垢剂

产品名称	油田回注水专用阻垢剂
公司名称	新乡市聚星龙水处理有限公司
价格	6700.00/吨
规格参数	品牌:节能 型号:JXL-703 外观:无色或浅黄色液体
公司地址	河南省新乡市红旗区关堤乡政府东500米
联系电话	0373-5760966 13937396442

## 产品详情

### 一、作用与用途

本品由多种有机膦酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成，对水中的 $Ca^{2+}$ 、 $Mg^{2+}$ 具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。

本品具有耐高温，耐碱、耐盐，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

### 二、技术指标

项目	指标
外观	无色或浅黄色液体
固体含量 %	21.0
密度(20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.10
ph(1%水溶液)	2.0 ± 1.5

### 三、使用方法

将每天所需的阻垢剂加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加入。阻垢剂根据注水量，用量一般在10 ~ 50mg/l，具体加量应根据水质情况确定。

### 四、包装与储存

阻垢剂用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

## 五、安全与防护

阻垢剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。