

# TTP-244 Plus

产品名称	TTP-244 Plus
公司名称	山东金质信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历下区历山路146-6号
联系电话	0531-82679327 18765878832

## 产品详情

ttp-244 plus

规格、性能、预算 面面俱到 市场上低价商用等级条形码打印机不计其数，所有的消费者都期望同时拥有低廉的价格、高档的规格、极限的效能与优异的质量！客户的需求，tsc 仅记在心，全新升级改版感恩推出ttp-244 plus桌上型热感/热转两用条形码打印机，充分满足客户期望!秉持 tsc ttp-244 plus 对于产品质量的坚持，ttp-244 plus 除了延续使用tsc 独特的双马达设计，有效延..

### 产品规格

产品名称

ttp-244

打印模式

热转式/热敏式

分辨率	203dpi(8dots/mm)
打印速度	1.5, 2, 3, 4 ips 可选用
最大打印宽度	104mm(4.09" )
最大打印长度	2286mm(90" )
中央处理器	32-bit risc cpu
记忆体	4 mb flash memory 8 mb sdram
感测器	纸张间距, 碳带结束, 黑标
自动剥离功能	无
外壳	abs塑胶
操作界面	led指示灯 (电源, 错误, 待机), 出纸键, 暂停键
体积尺寸	232 mm (w) x 288 mm (d) x 156 mm (h) 9.13" (w) x 11.34" (d) x 6.14" (h)
指令集	tspl-eztm
rtc	无
通讯界面	串行埠 / usb 2.0 串行埠 / 并列埠 (工厂选配)
电源规格	电压自动切换电源供应器 (外接式)

安规认证	fcc class a, ce class a, c-tick class a, tuv/safety, ccc
纸张类型	纸卷式, 标签式 (连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等)
纸张卷绕类型	外卷式纸卷
纸张宽度	25.4 ~ 114 mm (1.0" ~ 4.49")
纸张厚度	0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil)
内部纸卷最大尺寸	25.4 mm (1") 轴心, 最大外径 110 mm (4.33")
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
纸张长度	10 ~ 2286 mm (0.39" ~ 90")
碳带卷轴最大尺寸	300 m (984'), 25.4 mm (1") 轴心, 最大外径 67 mm (2.64")
条码	<p>一维条形码 : code 39, code 93, code 128ucc, code 128 subsets a, b, c, c odabar, interleave 2</p> <p>of 5, ean-8, ean-13, ean-128, upc-a, upc-e, ean and upc 2 (5) digits add-on,</p> <p>msi, plessey, postnet, china post</p> <p>二维条形码 : pdf-417, maxicode, datamatrix, qr code</p>
内建字型	<p>八种点阵英数字型</p> <p>一套monotype® cg triumvirate bold condensed向量字型及true type font字型产生器</p> <p>可透过软件下载windows字型使用</p>
字型及条码旋转	0 ° ,90 ° ,180 ° ,270 °
字符集	<p>codepage 437 (english – us)</p> <p>codepage 850 (latin 1)</p>

codepage 852 (latin 2)

codepage 860 (portuguese)

codepage 863 (french canadian)

codepage 865 (nordic)

codepage 857 (turkish)

codepage 950 (traditional chinese)

codepage 936 (simplified chinese)

codepage 932 (japanese)

codepage 949 (korean)

codepage 1250 (latin 2)

codepage 1251 (cyrillic)

codepage 1252 (latin 1)

codepage 1253 (greek)

codepage 1254 (turkish)

codepage 1257 (baltic)

codepage 1258 (vietnam)

iso-8859-1 : latin-1 (western european)

iso-8859-2 : latin-2 (central european)

iso-8859-3 : latin-3 (south european)

iso-8859-4 : latin-4 (north european)

iso-8859-5 : cyrillic

iso-8859-7 : greek

iso-8859-9 : turkish

iso-8859-10 : nordic

iso-8859-15 : latin9

环境条件

操作环境: 5 ~ 40 (41 ~ 104 ), 25~85% 湿度 (非凝结)

储存环境: -40 ~ 60 (-41 ~ 140 ), 10~90% 湿度 (非凝结)

配件

windows卷标编辑软件, 驱动程序及操作手册光盘

快速安装手册

电压自动切换式电源供应器

电源线

纸卷轴, 纸卷固定板, 1.5" 轴心

碳带卷轴, 碳带回收纸筒

客户选配

kp-200 plus、ku-007 plus 单机操作键盘

外接式以太网络模块

外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴)

hcs-200长距离条形码扫描仪

sd内存卡槽

可充电式镍氢电池组