

# 钢厂冶炼车间用DBYG-6000压力变送器

产品名称	钢厂冶炼车间用DBYG-6000压力变送器
公司名称	河南新瑞普测控技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:河南新瑞普 型号: DBYG-6000/ST50 输出:4--20mA
公司地址	郑州市高新区莲花街316号
联系电话	0136-63857969 13663857969

## 产品详情

dbyg-6000/st501扩散硅压力变送器是一种新型的压力检测仪表，在工业测量和自动调节系统中作为检测环节，用来测量液体、气体或蒸气的压力，开口容器的液位等，并将被测参量转换成4~20ma dc或0~10ma d.c的标准电流信号输出,它可与ddz 系列仪表，及各种调节器系列仪表，工业控制计算机，分散型控制系统等联用，为指示，记录和调节仪表提供测量信号，以实现生产过程的自动检测和控制。

由于变送器采用了新型的扩散硅压力传感器，无需任何可动机械部件，能直接检测被测压力，因而具有性能稳定，可靠性高的特点。

### 产品特点：

性能优异的进口扩散硅压力传感器检测核心部件。

有4~20ma，0~10ma输出两种型号规格产品供用户规格。

各种型号均有标准型及具有全量程正，负迁移功能的迁移型两种规格。

测量范围大，规格齐全，可附带输出指示表头

- 1、输出信号：0~10ma d.c;4~20m a.c
- 2、负载电阻：0~1.5k ；0~350 （接线电阻100 ）
- 3、精度：0.5/1.0级；0.2/0.5级
- 4、供电电源：220v a.c+10-15% 50hz；24v ± 10% d.c

5、环境温度：-10 ~ +55 ； -20 ~ +80 （带数显-20 ~ +70 ）

6、空气相对湿度：5% ~ 85%

7、接液温度： 70

8、功耗：2.5w0 ~ 10ma

型号、规格

序号	型号	测量范围 ( mpa )	精度等级	输出信号
1	dbgy-1000/st502*	0-0.001-0-0.0025	0.5	4-20
2	dbgy-1000/st532*	连续可调	1.0	0-10
3	dbgy-2000/st501*	0-0.0023-0-0.007	0.5	4-20
4	dbgy-2000/st532*	连续可调	1.0	0-10
5	dbgy-2000/st502	0-0.0034-0-0.020	0.5	4-20
6	dbgy-2000/st532	连续可调	1.0	0-10
7	dbgy-3000/st201	0-0.017-0-0.0105	0.2	4-20
8	dbgy-3000/st531	连续可调	0.5	0-10
9	dbgy-4000/st201	0-0.06-0-0.35	0.2	4-20
10	dbgy-4000/st531	连续可调	0.5	0-10
11	dbgy-4000/st202	0-0.12-0-0.07	0.2	4-20
12	dbgy-4000/st532	连续可调	0.5	0-10

13	dbgy-5000/st201	0-0.6-0-3.5	0.2	4-20
		连续可调		
14	dbgy-5000/st531		0.5	0-10
15	dbgy-5000/st502	0-1.2-0-7.0	0.5	4-20
		连续可调		
16	dbgy-5000/st132		1.0	0-10
517	dbgy-6000/st501	0-6.0-0-35	0.5	4-20
		连续可调		
18	dbgy-6000/st131		0.5	0-10