工频试验变压器

产品名称	工频试验变压器
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:业泰
公司地址	熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

产品详情

工频试验变压器的使用条件：

１、 试验变压器额定使用条件下应满足下列要求：

ａ、周围环境温度：最高气温＋４０℃ 最低气温－２０℃

ｂ、空气最大相对温度，当空气温度为２５℃时，相对湿度不超过８５％。

ｃ、安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘，污垢及其它爆炸性介质的场所。

ｄ、试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻，切忌高压状态下断合设备。

２、 该变压器允许运行时间。

在额定容量的额定电压下，连续运行不得超过半小时，每次工作时间间隔为工作时间的５－１０倍，以保证变压器的充分散热，在额定电压和额定电流的三分之二的工况条件下允许长期连续运行。
技术指标及参数

１、对各电压等级变压器的空载电流４～９％

阻抗电压４～１０％

波形畸变5% 气体压力：4.5mp

产品来源：www.shytdq.com/ 工频试验变压器

其他产品信息咨询：www.shytdq.com/yetai5-products-11634971/ 超高压耐压测试仪

www.shytdq.com/yetai5-products-11678624/ 充气式试验变压器