

全钢通风柜上海厂家直销

产品名称	全钢通风柜上海厂家直销
公司名称	上海枫津实验室设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:枫津实验室设备 型号:FJ-QGTFG1 尺寸:1500*850*2350
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号31幢150室
联系电话	021-69576712/69576715 18019052810

产品详情

(一)、通风柜台面技术说明

1. 材

料:

台面采用12.7mm厚美国威盛亚实芯理化板，四周带翻水边，防腐蚀性、抗菌性、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨。

2. 加工工艺：工作台面为碟状，碟状结构可确保液体不会溢出台面。

3. 安 装： 台面板与通风柜内衬板连接处均采用硅胶密封。

(二)、通风柜性能及柜体技术说明

1. 柜体材质：

柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有足够的空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护，钢制外壳采用1.2mm厚冷轧钢板模压成型，柜体表面均经过epoxy resin粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。

2. 涂层厚度：

所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50 μm(±5%)，抗腐蚀性能强。

3. 柜体门板：采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过epoxy resin粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；柜门均为双层隔音设计。

4. 导 流 板：

采用灰色倍耐板，6mm厚，结构为三段式，防止柜内发生紊流，同时保证其对有毒有害物质的良好控制

性，对不同比重气体进行有效排放。

5. 集气罩:

采用锥形缩口集气罩，集气罩底部入口为长方形开口，并具有良好集气、降噪等功能。

6. 调节门:

采用6mm厚安全玻璃配平衡组合，视窗门下端配有移门把手，可协助气流顺畅通过降低紊流发生的可能性，视窗采用先进的配重系统可使移门轻易拉动升降停止于任何位置，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了左、右推拉，上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。

7. 内衬板:

采用灰色倍耐板，6mm厚，内衬两侧可拆装互换检修门板，便捷了水、电、气等管线的安装、维修、保养，而不必拆装通风柜的主结构。

8. 钢索及滑轮组:

采用移动门上下移用时轻巧、稳定，每条钢索的承载力为150kg不断裂，确保长期使用安全；滑轮组采用多个滑轮组组合设计，滑轮为尼龙材料，金属材料支架。

9. 配重：其上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞；

10. 地脚:

采用高强度abs调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构具防腐、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm。

11. 铰链:

采用dtc牌，开闭弧度 110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。

12. 把手：pvc隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。

(三)、通风柜水电气配件技术说明

1. 实验龙头:

采用实验室专用化验龙头，铜质，表面层经耐酸漆涂处理，防酸碱及防锈，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为pvc材料。

2. 杯槽:

采用高密度黑色纯pp材料一体成型，厚度5mm以上，具有弹性，耐酸碱、耐热及有机溶剂。

3. 仪表板：采用触摸按键式微电子控制面板，标示电源、照明、备用（开关）及运转指示灯等。

4. 保护装置：独立的电源、插座、漏电、过载、短路等故障保护装置。

5. 照明:

采用40w日光灯壹支隐藏于顶板上（照度不低于300lx），不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。

6. 插座:

采用220v万能插座安装在柜体的正面外侧，每个通风柜两边各设2个万用插座；所有的插座符合ccc标准。

