

长城金牌尊龙CI-4 15W40柴油机油

产品名称	长城金牌尊龙CI-4 15W40柴油机油
公司名称	厦门震欣石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:CI-4 15W40
公司地址	福建省厦门集美区杏林东路58号
联系电话	86-05926073589 13015676806

产品详情

产品简介

长城金牌尊龙ci-4 15w/40 (170kg/3.5kg) 柴油机油 秉承航天润滑科技，独有产品配方及添加剂配比技术，创新聚能强护因子，抑制有害酸性物质及烟炱生成，有效清除积碳，超强耐磨，延长换油周期，时刻保护发动机引擎，满足各类大功率，重负荷柴油发动机在高温，严寒，多尘等苛刻条件下长时间的润滑需求。

产品符合以下规格：

api ci-4

gb 11122—2006 ci-4

认证及认可

沃尔沃vds-3、戴姆勒mb 228.1/228.3、曼m3275、康明斯

ces 20078/20076/20071等多项国际发动机厂技术认证

产品特点

长城金牌尊龙ci-4 15w/40 (170kg/3.5kg) 柴油机油 专为egr和涡轮增压发动机设计，满足欧iv、欧v排放发动机的使用要求
超强的烟炱包容能力，有效避免由烟炱引起的磨损、机油稠化、供油困难等问题

清洁分散性能出众，减少沉积物形成，保持机油滤网清洁
 优秀的抗磨性能，减少发动机缸套、轴瓦部位磨损 密封材料适应性强，保持超强动力

产品应用

长城金牌尊龙ci-4 15w/40 (170kg/3.5kg) 柴油机油 适用于国内进口或合资的沃尔沃、戴姆勒、康
 明斯、曼等品牌，并要求使用ci-4 级别机油的发动机
 适用于国内外各种高清洁低排放要求的高档柴油发动机使用，适用于满足国iv 排放要求的发动机使用
 适用于工况恶劣的重负荷车辆使用，适用于城市重负荷公交车辆、客运车辆使用
 适用于使用除dpf (颗粒捕捉器) 外各种发动机排放处理系统的发动机使用
 适用于要求使用ci-4、ch-4、cf-4、cf、cd等级别机油的发动机

产品典型数据

项目	ci-4柴油机油		
	10w-40	15w-40	20w-50
sae粘度等级	10w-40	15w-40	20w-50
运动粘度 (100) /mm ² /s	14.92	14.83	18.26
倾点/	-34	-30	-29
高温高剪切黏度150 (.106s ⁻¹) mpa . s	3.75	3.99	4.96
碱值/mgkoh/g	9.8	10.2	9.92

其它信息

如需更详细的产品信信息，请与厦门震欣石化有限公司销售代表联系.

联系人：林先生13806946322 13015676806

马小姐18050016029 电话：0592-6073589 q q： 1532285388 1024446058

地址：福建省厦门海沧区东孚镇莲花村387号