供应RS232程控高精度电动光纤延迟线

产品名称	供应RS232程控高精度电动光纤延迟线
公司名称	四川科飞博光通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:cofiber 型号:电动
公司地址	绵阳科创区创新中心2号楼217号
联系电话	0816-2384466-8648 18981102278

产品详情

供应rs232程控高精度电动光纤延迟线

【产品特点】

独特的延迟机械装置，连续可靠工作 宽延迟范围，并可按用户要求定制 延迟精度高，可达到ps数量级 高可靠性 较低的偏振相关损耗（<0.1db） 较低的插入变化 （<0.5db） 简洁紧凑的结构

【光纤延迟线的应用】

雷达测试、校准 相控天线阵列 光学相干层析x射线照相法 傅里叶光谱分析 光干涉度量 光纤传感器 光时域效果测量 光网络时分复用（otdm）的位校准 光网络中的光缓冲器 差分群时延（pmd）补偿 时分多路复用 光纤干涉仪

参数	值
波长范围	c-波段or l-波段或者其他波长
	0~100 ps continuous for 100ps model

光延迟范围	0~330 ps continuous for 330ps model
	0~600 ps continuous for 600ps model
	0~1500ps continuous for 1500ps model
读数规模分辨率	0.05ps
插入损耗	typ.0.8db,max 1.2db
插入损耗参数变化	±0.25db over entire range for 100ps model
	±0.35 db over entire range for 330ps model
	±0.55 db over entire range for 600ps model
	±1.5 db over entire range for 1500ps model
回波损耗	> 55 db
消光比	>18 db
光操作功率	max 500mw
光承载功率	0~50°C
操作温度	-40~65°C
光纤类型	conning smf-28,or fujikura pm panda fiber
	89 x 35.5x32mm for 100ps model

尺寸 (l x w x h)	123 x 35.5x32mm for 330ps model
	165 x35.5x32mm for 600ps model
	302 x 35.5x32mm for 1500ps model

【订货信息】

cof	delay	fiber type	fiber length	connector
	10=100ps 33=330ps 60=600ps 150=1500ps xx=others	s9=smf 900um m5=mmf50/125/900um m6=mmf62.5/125/900um pm= pm panda xx=others	1=1.0m 2=2.0m	ne=none fa=fc/apc fc=fc/ sa=sc/apc sc=sc/pc st=st/p la=lc/apc lc=lc/pc xx=oth