

# 水泥制管模具厂合肥朝阳机械

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 水泥制管模具厂合肥朝阳机械             |
| 公司名称 | 合肥双凤朝阳机械贸易有限公司            |
| 价格   | 1200.00/套                 |
| 规格参数 | 水泥管模具:300—2000            |
| 公司地址 | 合肥市双凤工业区金华大道凤仪路1号         |
| 联系电话 | 0551-66397866 13485600666 |

## 产品详情

水泥管模具是一种新型的建材设备，其特点就是能源消耗较低，有利于保护环境，更进一步的节约资源，创建友好型社会，能够成为现代化建设的目标。除此之外，还要保证生产的正常进行，选择容量较大的电动机，可以节约部分能源，降低生产成本，提高生成效率，是真正的现代化设备。

水泥管模具的装配过程相对要简单一些，<http://www.hfcyjx.com> 主要工作就是给每个零件添加约束关系。装配过程主要还是围绕凹模和凸模来进行的，将以上设计的模架零件和模具零件添加一定的约束。水泥管模具的目的有两方面，另一方面是为了控制水的流动路线，起到良好的冷却效果，一方面是为了使冷却系统正常工作，把深孔密封起来，防止水从冷却管路中泄露出来；水流改变流向，绕过隔板，继续向前流动，这个过程能够减少水泥制管控制水流流到凸模难以冷却到的地方，从而达到冷却的目的，也可以减少甩干机的使用。其实现代社会的发展的如此迅速是与水泥行业的发展密不可分的，在生产加工水泥的各种设备中，水泥管模具的作用也是非常重要的，我们的生活中水泥管也是无处不在的。我们只是一味的使用水泥管模具进行加工生产，但是对于水泥管模具的保养又做到多少呢？要延长模具的使用寿命，就应该做好对水泥管模具保养工作，使得设备能够更好的进行加工生产。

第一、设备出现的磨损故障，对于设备的来说磨损也是很正常的，但是经常出现磨损的故障就不正常了，这就需要工作人员对设备进行润滑工作，还有就是对设备松动的地方加固，这样能够有效的缓解设备的磨损。

第二、对于设备内部用油，温度过低或者温度过高都不适合开启机器，最适宜的问题是在三十度到五十度之间，要调节温度可以使用温度调节器。

第三、要保证模具内部用油的更换的日期，一般为半年更换一次，在更换的时候要彻底的清理干净油箱。否则会降低设备的寿命。

要是设备工作效率维持的更好，对设备的保养工作是必不可少的。