

WDT-2型多点温湿度测试仪

产品名称	WDT-2型多点温湿度测试仪
公司名称	南京市玄武区天衡计量设备服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市童卫路9号
联系电话	13405809636

产品详情

温（湿）环境试验设备专用校准设备依据jjf1101-2003、gb/t5170.2-1996、gb9452-88、jb/t5502-91等涉及湿度的校准规范高精度的温湿度测量，兼有露点计算功能
支持并自动识别多种温度、湿度传感器，如rtd、pt100、pt1000、8种热电偶 可永久存储300000个测试数据
嵌入式打印机实时打印测试结果 pc接口：rs232和usb 软件功能完善，实时显示数据曲线，自动计算湿度的偏差、波动度、均匀度和f0值，自动生成最新格式的原始记录、校准证书和f0报告 温湿度一体传感器可以在本机 and 后台软件上进行单独或整体标定操作，并支持6点温度、湿度标定，所有测量单元可以100%的互换

二、技术参数 测量范围：温度为-100 ~ 1600 湿度为0 ~ 100%rh 准确度：
温度0.05%（pt100传感器）；热电偶根据分度号而定；相对湿度(在30%~80%范围) ±1.5%rh 分辨率：
0.01 0.01%rh 稳定性：温度<0.05 /年（主机）湿度<0.7%rh/年 巡检路数：
22路（有16、38、70路可选）检测方式：巡回、定点、列表等任选 显示尺寸：192 × 64mm液晶屏显示
打印方式：随机、定时打印任选 电 源：220v ac ± 10%,50hz ± 5%，功率 20w 外形尺寸：
248 × 320 × 68mm 重量：约2.6kg

附件：四线制铂电阻（pt100）温度传感器(长度标准为5米)：低温线：使用范围-60 ~ 230 ，优点是线细，柔性好，防水,防腐，不易折断，从被检设备的门中穿过而又不影响密封，保证测试数据的正确性 中温线：使用范围-60 ~ 300 ，外径为5mm，外裹金属屏蔽层，优点是抗干扰能力强，耐温高，防腐，缺点是不防水，线径粗，影响被检设备的密封性
高温线：使用范围-60 ~ 450 ，外径为5mm，外裹金属屏蔽层，优点是抗干扰能力强，耐温高，缺点是线径粗，不防水 测量精度：-60 ~ 100 ±0.20 ； 100 ~ 200 ±0.30 ； ； 200 以上 ±0.40 ； 标配5米线缆