

除尘骨架的七项工艺设计艺术

产品名称	除尘骨架的七项工艺设计艺术
公司名称	河北品丞环保机械有限公司
价格	23.00/件
规格参数	品牌:品丞 型号:可定制
公司地址	泊头市工业开发区一号路
联系电话	86-0317-8326572 18833799800

产品详情

为了淘汰体系阻力，低落能耗，该除尘器应用一级收尘；零件普通部署在地立体上，以便于装置和维护除尘骨架的七项工艺计划 1. 工艺体系计划为了淘汰体系阻力，低落能耗，该除尘器应用一级收尘；零件普通部署在地立体上，以便于装置和维护。 2.事情温度的选择立窑正常事情的烟气温普通在而计划除尘器最高事情温度不大于当大于 时，可应用在进风口掺凉风的方法停止温度调理；而大于时，经烟窗旁路排挤。 3. 构造计划除尘器本体为砖混构造，除尘骨架不需别的保温，且能有用防止结露。箱体局部的墙体普通应用<厚砖墙，表里抹灰，顶盖应用钢筋混凝土肋梁楼盖，在灰斗、上花板、下花板和檐口处设圈梁埋预埋件，除尘骨架在除尘器四角和表里墙交代处设结构柱。花板应用冷冲压压延成型新工艺，既增长了强度又包管设置装备摆设制造质量。计划中思索了热收缩要素，并接纳响应步伐，包管了设置装备摆设处在处置低温、高湿烟气时的平安运转。 4.滤料选择(1)玻璃纤维过滤资料是玻璃纤维机织物或非织造物经外表化学处置的，搜集细粉才能强，除尘服从高，实用反吹风袋除尘器。具有耐低温、耐腐化，除尘骨架尺寸稳固，除尘服从高，粉尘剥离性好及价钱廉价等特性。这是一种抱负的低温过滤资料。(2)ew500-psi玻纤滤料应用拒水防油抗结露配方，应用无机硅类憎水剂把憎水、耐磨、抗折、防腐等功能经过特定工艺无机地同一在一同。 5过滤风速计划玻纤经拒水防油抗结露配方处置除尘骨架，容许过滤风速为o，为了包管设置装备摆设恒久稳固高效低阻运转，本除尘器风速计划为o6抗结露计划。立窑烟气露点较高，在除尘器进气管道，灰斗钢构造局部应用 6微机节制体系应用西门子plc可编程节制器，按预定步伐主动逐室离线反吹清灰可完成不绝机换袋。该节制体系还设有超温报警体系，可同时收回声、光报警或排除旌旗灯号 7除尘骨架的防腐计划除尘器本体为砖混构造具有共同的防腐功用；除尘骨架花板等钢构造可颠末喷砂工艺处置，不只去除铁锈、焊渣、氧化皮等，同时增长事情外表粗拙度，再涂两遍耐低温无机硅耐热防腐漆，使得涂料附出力强，除尘骨架从而包管产物防腐功能好。

资料来源：

<http://www.pchbcc.com/gujia/>