

pu钢丝伸缩软管-佛山市钢丝软管生产供应厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | pu钢丝伸缩软管-佛山市钢丝软管生产供应厂家 |
| 公司名称 | 佛山市领者贸易有限公司 |
| 价格 | 36.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市高明区荷城街道千彩街26号 |
| 联系电话 | 0757-88686038 18934312290 |

产品详情

品名又称：pu钢丝螺旋软管、pu钢丝管、pu抽吸软管、工业软管 行业应用：陶瓷业、木业、纺织业、电子行业等抽吸行业需求。本产品耐磨环保，在抽吸、排风、吸尘、落料、集尘系统等工业生产中得已广泛应用。产品结构 材质：聚酯型聚氨酯[热塑性弹性体]（符合din iso

4649标准，比聚醚型聚氨酯更耐磨）； 结构：螺旋镀铜钢丝定型以达到软管伸缩与坚固要求；

增强层：高强度合成线绳加螺旋钢丝骨架。 颜色：抗老化的半透明低摩擦性热塑性材料。本公司生产的pu钢丝镀铜钢丝伸缩工业软管，生产原料取自国外进口优质稳定的tpu塑料颗粒及高强度镀铜钢丝。以多年出色的钢丝软管生产工艺制造出客户理想产品。成品挤塑晶点少、螺旋钢丝包塑无虚位，让软管作业运动作态下没有噪声及再耐用。关注工业软管需求，领者就是从细节做起，精益求精，让客户满意。

属性 无卤化剂和塑化剂 弯曲性能好及具备伸缩性强 轻盈耐用 环保耐损磨 极小的弯曲半径 良好的耐化学性 良好的抗紫外线和耐臭氧性 耐油性化学 良好的气密性 高拉伸强度,撕裂强度高 内壁光滑 极佳的流动性 根据trbs 2153要求，用于非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性。金属丝应两端接地，以确保消除静电 防微生物防静电，表面电阻 < 109欧姆

应用 抽吸软管，用于高流速的颗粒物（尘粒、粉尘、木屑、碎料、纤维、废气）用于耐磨性的固体，气体和液体 标准工业集尘吸尘系统软管 下料输料软管，用于颗粒、生产材料输送 输送软管，用于碎屑、废料吸排集中处理 抽吸/输送软管，用于纸屑和纤维 抽吸软管，用于抽吸设备 pu钢丝伸缩工业软管针对“抽吸”以及“送排”工业需求的通用性，均具备良好的物理性能与环保耐用标准。在质量及性能上远远超出pvc工业软管五倍，工业应用上有着不可取代性的产品地位；

温度范围： -40 至+120 。 短时间可达+150 壁厚： 可定制0.4mm、0.6mm、0.9mm、1.2mm厚度，满足各行业需求。

| pu伸缩钢丝软管参数表 | 订购代码 | 内径 | 工作压力 | 爆破压力 | 标称重量 | 弯曲半径 | 真空 | 标准长度 |
|-------------|------|----|------|------|------|------|----|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

毫米

英寸

pulzps-02504

25

pulzps-03204

32

pulzps-03804

38

pulzps-05004

50

pulzps-06004

60

pulzps-06504

65

pulzps-07004

70

pulzps-08004

80

pulzps-09004

90

pulzps-10004

100

pulzps-11004

110

pulzps-12504

125

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| | | | |
| pulzps-13004 | 130 | | |
| pulzps-14004 | 140 | | |
| pulzps-15004 | 150 | | |
| pulzps-16004 | 160 | | |
| pulzps-18004 | 180 | | |
| pulzps-20004 | 200 | | |
| pulzps-22004 | 220 | | |
| pulzps-22804 | 228 | | |
| pulzps-25004 | 250 | | |
| pulzps-25404 | 254 | | |
| pulzps-28004 | 280 | | |
| pulzps-30004 | 300 | | |

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| pulzps-35004 | 350 | | |
| pulzps-40004 | 400 | | |

工业软管<http://www.leadergoods.com>

<http://leader.leadergoods.com>