

出售新款徐工GR180CC平地机

产品名称	出售新款徐工GR180CC平地机
公司名称	上海沪丰二手工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区工业区1111号。
联系电话	021-61553167 13918585771

产品详情

你好，我公司长期现货经营新款徐工gr180平地机，老款165,180,185平地机，同时销售提供160与180型号刮平机，柳工418新款平地机，徐工gr180平地机参数如下；徐工gr180cce认证系列平地机参数

项目 gr180c 基本参数 发动机型号 qsb6.7 额定功率/转速 144kw/2200rpm

整机外型尺寸（标配） 8900x2625x3300 整机重量（标配） 15400kg 轮胎规格 17.5-25

离地间隙（前桥） 430mm 轮距 2156mm 前后桥距 6219 mm 中后轮距 1538 mm

性能参数 前进速度 5、8、11、19、23、38km/h 后退速度 5、11、23km/h 牵引力 $f=0.75$

84kn 最大爬坡能力 20% 轮胎充气压力 260kpa 工作系统压力 18mpa 变速箱压力

1.3—1.8mpa 工作参数 前轮最大转向角 $\pm 50^\circ$ 前轮最大倾斜角 $\pm 17^\circ$ 前桥最大摆动角

$\pm 15^\circ$ 平衡箱最大摆动角 前 15° 、后 15° 车架最大转向角 $\pm 27^\circ$ 最小转弯半径 7.3m

铲刀 最大提升高度 450mm 最大铲土深度 500mm 最大侧倾角度 90° 切削角

28° — 70° 回转角 360° 长度x弦高 3965x610mm 加注油量 冷却液 50l 燃油箱 280l

发动机 24l 变速箱 38l 平衡箱 46l 驱动桥 28l 液压油 110l

徐工gr180cce认证系列平地机性能 gr系列平地机主要用于公路、机场、农田等大面积的地面平整和挖沟、刮坡、推土、松土、除雪等作业。是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设、农田改良等所必须的工程机械。·进口cummins电喷柴油发动机(tier3)，低噪音，低排放。

·电液控制动力换挡箱，符合人机工程的操纵手柄及按钮，操纵力小，操纵灵活方便。

·三段式驱动后桥，带no-spin自动防滑差速器，传动平稳可靠。

·普通或rops&fops驾驶室，装备电动洗窗和除雾装置，冷暖两用空调，自动通风换气。

·行车制动系统采用双回路液压制动系统，确保行车制动安全可靠。·工作铲刀带浮动保护功能，缓冲铲刀冲击。负荷传感、转向优先节能型全液压系统，配合单油缸大转向角前桥，铰接转向车架，使整机转向机动灵活，转弯半径小。·整机通过ce认证，符合欧洲安全环保要求。

徐工gr180cce认证系列平地机性能 gr系列平地机主要用于公路、机场、农田等大面积的地面平整和挖沟、刮坡、推土、松土、除雪等作业。是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设、农田改良等所必须的工程机械。·进口cummins电喷柴油发动机(tier3)，低噪音，低排放。

·电液控制动力换挡箱，符合人机工程的操纵手柄及按钮，操纵力小，操纵灵活方便。

·三段式驱动后桥，带no-spin自动防滑差速器，传动平稳可靠。

·普通或rops&fops驾驶室，装备电动洗窗和除雾装置，冷暖两用空调，自动通风换气。

·行车制动系统采用双回路液压制动系统，确保行车制动安全可靠。·工作铲刀带浮动保护功能，缓冲铲刀冲击。负荷传感、转向优先节能型全液压系统，配合单油缸大转向角前桥，铰接转向车架，使整机

转向机动灵活，转弯半径小。· 整机通过ce认证，符合欧洲安全环保要求。以上品牌型号平地机备有现货供你，现场试机购买，全国各地送货到家质保1年大件。全国销售平地机电话；13918585771李先生，咨询qq；2835200249.详情请登录www.hufengjixie.cn/查询。公司电话；086-021-61553167.