

# PVC浸胶手套 劳保手套 防割手套 耐酸碱手套

产品名称	PVC浸胶手套 劳保手套 防割手套 耐酸碱手套
公司名称	株洲市奇珍家居用品销售有限公司
价格	1.00/双
规格参数	品牌:金开元 功能:防高温手套 材质:PVC
公司地址	中国 湖南 株洲市 芦淞区建宁街反暴利综合部
联系电话	86 0731 22297593 15096397828

## 产品详情

品牌	金开元	功能	防高温手套
材质	PVC	型号	HP108N38
长度	215 ( mm )	类型	非一次性

## 产品概述：

常用的浸胶类劳保手套（防护手套），由手套胚和浸胶层两部分构成。手套胚分尼龙、涤纶和棉线。这些都是针织的。尼龙的基本都是13针的，涤纶和棉线的多数是10针的，也有7针或8针的。

还有一类常见的手套胚是纺织的。有棉布和绒布两种。它们都很致密，适合耐腐蚀性严格的场合。

手套胚也习惯性的称谓衬里。

按浸胶层的胶质分，有pvc，丁腈和天然乳胶。

虽然原则上，不同的衬里和不同的胶质可以任意搭配。但市场上，pvc牛筋手套基本都选择13针尼龙手套为衬里。丁腈胶也多数选择13针尼龙为衬里。而天然乳胶却可能选择涤纶、尼龙和棉线手套为衬里。

耐油耐酸碱手套，衬里多选择致密的棉布或绒布，而胶质主体是pvc。因胶质配方的不同，这类手套更耐油污酸碱的腐蚀。并且这类手套，浸胶层都满布衬里，使得腐蚀液更不易渗入。

本厂产品，便是基于以上原则进行的分类：1、pvc牛筋手套；2、尼龙丁腈手套；3、乳胶皱纹手套；4、

耐油耐酸碱手套。

## 产品详细说明：

### 1、pvc牛筋手套

pvc牛筋手套主要有hp108n38，hp308n38，hp508n38等三种。该类都是13针尼龙手套胚，浸pvc胶。差别在于浸胶深度不同。产品外观如下图：

hp108n38

hp308n38

hp508n38

劳保手套小知识=>>分类:

一、带电作业用绝缘手套 指作业人员在交流电压10千伏及以下电气设备（或相应电压等级的直流电气设备）上进行带电作业时，戴在手上起电气绝缘作用的一种绝缘手套。其产品型号、外型尺寸和技术要求要符合《带电作业用绝缘手套通用技术条件》的规定。手套必须具有良好的电气绝缘特性。同时还需要很好的拉伸强度及扯断伸长率，以及抗穿刺力、耐老化性能、耐燃性能和耐低温性能。

二、耐酸碱手套 是为了预防酸碱伤害手部的防护产品，其质量应该符合《耐酸（碱）手套》规定。手套不允许有喷霜、发脆、发粘和破损等缺陷。手套的不泄漏性指：必须具有气密性，在特定压力下，不准有漏气现象发生。

此种手套根据材质可以分为橡胶耐酸碱手套、乳胶耐酸碱手套、塑料耐酸碱手套、浸塑耐酸碱手套等。防水手套、防毒手套可用耐酸碱手套代替。

三、耐油手套 这类产品采用丁腈胶、氯丁二烯或者聚氨酯等材料制成，用以保护手部皮肤避免受油脂类物质的刺激引起各种皮肤病，如急性皮炎、痤疮、毛囊炎、皮肤干燥、皲裂、色素沉着以及指甲变化等。

四、焊工手套 为防御焊接时的高温、熔融金属、火花烧灼手的个人防护用具。采用牛、猪皮革或二层革制成，按指型不同分为二指型、三指型和五指型。焊工手套有严格外观要求。一级品要求革身厚薄均匀，丰满柔软而有弹性，革面绒毛细致、均匀、坚牢、颜色深浅一致，无油腻感。二级品：革身缺乏丰满弹性、革面绒毛粗、颜色略有深浅。

五、防振手套 用于接触振动、如在林业、采矿、建筑、交通等部门用手持振动工具（如油锯、凿岩机等）时预防因振动引起振动性职业病“白指症”的个人防护用品。防振手套在结构上，主要是在手掌面添加一定厚度的泡沫塑料、乳胶以及空气夹层等来吸收振动。衬垫厚度越厚，其含空气量越多，减振效果愈好。但掌、指面太厚时又容易影响操作。

六、耐火阻燃手套 传统的耐火阻燃手套由石棉材料制成，分两指式和五指式，有大、中、小三种规格。因石棉纤维对人体皮肤有刺激性，目前已很少使用。现在一般用阻燃帆布或其他耐火阻燃织物制做耐火阻燃手套，适用于冶炼炉前工或其他炉窑工种使用。

七、防静电手套 含有导电纤维的织料组成。另一种是由长纤维弹力腈纶编织手套，然后在手掌部分贴付

聚氨酯树脂，或在指尖部分贴付聚氨树脂或手套表面有聚乙烯涂层。含导电纤维的手套使聚积在手上的静电很快消失。有聚氨酯或聚乙烯涂层的手套主要是不易产生尘埃和静电。这些产品主要用于弱电流、精密仪器的组装、产品检验、电子产业、印刷、各种研究机关的检验工作等。