

# 买到就是赚到 欧科MTZ-1锚杆拉直机 配电机 泵站 控制台 液压工具

产品名称	买到就是赚到 欧科MTZ-1锚杆拉直机 配电机 泵站 控制台 液压工具
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧科 型号:MTZ 产品别名:锚杆调直机
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

## 产品详情

mtz锚杆调直机是液压锚杆调直机，锚杆调直机主要用于锚杆的调直修复，我厂生产的锚杆调直机调直效率高，现货供应

### 一.用途及特点：

mtz-1型锚杆调直机是矿山锚杆调直修复的专用设备。本机具有结构简单、安全可靠、操作方便、提高维修，调直效率高的特点，其解决了人工调直的麻烦，实现锚杆调直机械化。

mtz-1锚杆调正拉直机为矿山企业解决了用人工调直费时、费力的难题。mtz-1型锚杆调正拉直机的压力大、拉力大；采用液压式结构，操作灵活、维护方便；结构紧凑，布局合理，稳定性强；运转平稳，可靠性强、寿命长、效率高。

### 二、技术参数：

#### 1、技术特征

a、电动机：型号y132m-4，功率：7.5kw，电压：380v

b、液压站：压力31.2mpa流量：25ml

#### 2、工作油缸

- a、最大拉力：40kn
- b、工作长度：横向移动2000mm
- c、外形尺寸（长×宽×高）：6200×100×1400
- d、总重：2.5t
- e、调整锚杆规格：直径 $\varnothing 20$   $\varnothing 22$   
长度：1000-2500

### 三、工作原理及结构

本机由泵站提供动力，工作时将弯曲的锚杆在压紧装置下进行初步压直，然后插入前后夹紧装置夹紧，启动主工作油缸进行拉直，使之产生永久塑性变形，从而达到修复的目的，使锚杆拉直。

该机主要由机架、主工作油缸、前后夹紧装置压紧装置、泵站、控制系统等组成。

### 四、整机安装及使用

- 1、按地基图打好基础，留出地脚螺栓预留孔。
- 2、电器必须严格按相关规定安装，必须按规定设备接地和保护。
- 3、接好管路。
- 4、将油箱充足32#（冬季），46#（夏季）抗磨液压油。
- 5、先启动液压站，待各工作油缸充满油量，再对油箱注油至油票位置。
- 6、点试电机转向，观察是否与箭头方向一致，如不一致应调整接线端。
- 7、调整压力，缓慢推（拉）升降油缸手柄，观察压力表读数，当活塞杆不动时压力为最大，此时把手柄扳到中位，记下压力值，如果压值不在10-16mpa之间应调整换向阀左前方或右前方旋扭，直至压力在10-16mpa之间为止。

### 五、使用维护注意事项

- 1、接线后，应注意电动机的旋转方向，保证其旋转方向同齿轮泵上箭头指示一致（从电动机风罩端方向看，电动机应为顺时针旋转），否则应立即切断电源，调整电源接线，保证电机正转。
- 2、使用前检查各联接部位是否牢固可靠，液压油是否达到规定高度，检查mtz-1型锚杆调直机是矿山锚杆调直修复的专用设备。

本机具有结构简单、安全可靠、操作方便、提高维修，调直效率高的特点，其解决了人工调直的麻烦，实现锚杆调直机械化。

本产品的品牌是欧科，型号是MTZ，产品别名是锚杆调直机，产品用途是锚杆调直，种类是钢筋调直机，规格是MTZ-1