

(厂家直销) AD10PE|PP|PA|PA阻燃尼龙塑料波纹管塑料软管穿线管

产品名称	(厂家直销) AD10PE PP PA PA阻燃尼龙塑料波纹管塑料软管穿线管
公司名称	浙江海坦机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AD10.0 公称外径:10 (mm) 材质:PE,PP,PA,PA阻燃
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇新市街67-1号
联系电话	86 577 62775643 13968791412

产品详情

温馨提示：1、以上报价为pe材料（聚乙烯）价格，如需其它材料请联系客服修改，价格均为不含税及运费；如需开增值税发票另加税点。2、产品包装数量及规格参考下面的产品尺寸栏介绍，您根据尺寸自行选择快递或物流（物流价格便宜，货到收货城市需自提，货运站会电话通知）。3、正常情况下，16：00以前下单收款后我们当天发货，16：00以后安排次日发货。4、本产品常用为黑色，如需特殊颜色或规格量大可定做。

工作温度：pe（聚乙烯）-40度—105度；pp（聚丙烯）-20度—135度；pa（尼龙）-40度—150度；产品认证：均为波浪型颜色：黑色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）特性：柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可以滑油、冷却液等，表面有光泽，耐磨擦承载能力：可以承受脚踩的重压，不断裂，不变形，可以迅速恢复，并：机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造、航空设备、地铁、火车、自动化控制等使用方法：将电线型号的软管接头使用即可

软管规格	内径*外径	包装	pe	pp	pa	pa阻燃	弯曲半径
	(mm)	(盘/米)	(元/米)	(元/米)	(元/米)	(元/米)	

ad7	5*7	200	0.55	0.65	1.8	2.3	16
ad10	6.5*10	100	0.55	0.65	1.8	2.3	16
ad13	10*13	100	0.60	0.80	1.9	3.0	20
ad15.8	12*15.8	100	0.65	0.95	2.5	3.8	30
ad18.5	14.3*18.5	100	0.75	1.05	3.0	4.6	40
ad21.2	17*21.2	100	0.80	1.30	3.5	5.2	45
ad25	20*25	100	1.10	1.55	4.8	6.4	45
ad28.5	23*28.5	50	1.45	2.10	5.0	7.8	50
ad34.5	29*34.5	50	1.80	2.35	7.3	11.0	60
ad42.5	36*42.5	50	2.85	3.80	11.5	15.0	70
ad54.5	48*54.5	25	4.95	6.50	16.9	19.5	90

浙江海坦机电科技有限公司位于中国电气之都

乐清市柳市镇新市街67-1号。浙江海坦机电科技有限公司是集研发、生产、销售于一体专业生产配线器材（电缆接头系列）的高新技术化企业，主要经营各类电缆接头、防水接头、塑料配件、开关柜配件、pz30面板等产品。浙江海坦专注于电缆接头及相关配套产品的生产，凭借优良的技术性能和高效的质量保证，产品广泛应用与接线盒、配电柜、通讯设备、机床机械等多个领域；并且不断推陈出新，研发新品，形成多系列高规格的格局，有效的拓宽了市场渠道，增强了市场竞争力。海坦作为中国塑料协会会员，严格贯彻并执行iso9002国际质量体系标准，先后投入巨资更新机械设备，检测仪器，朝自动化目标迈进，并相继获得ce、rohs等认证和测试，先后成为国内优秀供应商和国际贸易商的良好合作伙伴。国内销售遍布大江南北，深受广大国内外客户的信赖。浙江海坦机电科技有限公司生产经营的电缆接头、防水接头、塑料配件、开关柜配件、pz30面板由于质量过硬、品种齐全、价格合理，已与多家国内外零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。浙江海坦机电科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。公司秉承“诚信、高效、环保、精心”的目标为己任，迎接五湖四海的朋友共创卓越。

本产品的型号是AD10.0，公称外径是10（mm），材质是PE,PP,PA,PA阻燃，用途是电线护套，壁厚是0.4（mm），结构形式是单壁波纹管，温度范围是-40度至125度，长度是100（m）