

# 标准PA波纹管，尼龙管，标准尼龙波纹管，尼龙塑料波纹管，AD18.5

产品名称	标准PA波纹管，尼龙管，标准尼龙波纹管，尼龙塑料波纹管，AD18.5
公司名称	无锡惠鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AD18.5 公称外径:18.5 (mm) 材质:PA
公司地址	无锡市新区金城东路299号
联系电话	86-0510-81025892 13382223268 13861803226

## 产品详情

标准pa波纹管，尼龙管，标准尼龙波纹管，尼龙塑料波纹管，ad18.5

产品材质：尼龙pa6;

工作温度：-40 ~ +125 ，短时可达 +150 ；阻燃尼龙软管可达到v0等级；结

构：内部和外表均为波浪型；颜

色：尼龙软管通常为黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)；特

性：柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好;耐酸、润滑油、冷却液等,表面光泽鲜艳,耐摩擦;

承载能力：可以承受脚踩的重压,不断裂,不变形,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤；应用领域：机

械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业；使用方法

：将电线电缆插入管内,再配上软管接头即可。使用范围：没有硫酸、甲酸、乙酸、硝酸、盐酸、氯化钙、甲醇和强氧化剂的环境中；在高温中溶于乙二醇、冰醋酸、氯乙醇、丙二醇、1,5戊二醇、三氯乙烯、氯化锌的甲醇溶液、苯酚、甲酚等溶剂中。主要用于温度范围在-34 ~ 150 的环境中；用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套；亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套；对各种动、植物油和矿物油类有很好的稳定性；能耐各种浓度的碱。

型号	软管规格(ad)	内径×外径(mm)	弯曲半径(mm)	包装单位(m)
pa-7.0	ad7.0	4.5×7.0	12	200
pa-10.0	ad10.0	6.5×10.0	16	200
pa-13.0	ad13.0	10.0×13.0	20	100
pa-15.8	ad15.8	12.0×15.8	30	100
pa-18.5	ad18.5	14.3×18.5	40	100
pa-21.2	ad21.2	17.0×21.2	45	100

pa-25.0	ad25.0	20.0 × 25.0	45	100
pa-28.5	ad28.5	23.0 × 28.5	50	50
pa-34.5	ad34.5	29.0 × 34.5	60	50
pa-42.5	ad42.5	36.0 × 42.5	70	50
pa-54.5	ad54.5	48.0 × 54.5	90	25
pa-67.2	ad67.2	56.0 × 67.2	110	25
pa-80.0	ad80.0	69.0 × 80.0	140	25
jsf-pa-106.0	ad106.0	91.0 × 106.0	170	25

本产品的型号是AD18.5，公称外径是18.5（mm），材质是PA，用途是电线护套，壁厚是标准（mm），结构形式是单壁波纹管，温度范围是工作温度：-40 ~ +125，短时可达+150；阻燃尼龙软管可达到V0等级；长度是可定制（m），颜色是尼龙软管通常为黑色，其他颜色可以定做（根据需要可开口），结构是结构：内部和外表均为波浪型；应用领域是机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造、航空设备、地铁、火车、自动化控制等行业；