

科尔奇MCH6系列呼吸器专业空气充气泵

产品名称	科尔奇MCH6系列呼吸器专业空气充气泵
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:科尔奇 型号:MCH6
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

科尔奇mch6系列呼吸器专业空气充气泵

型号：mch6 / et , mch6 / em , mch6 / sh (三种型号可选)

类型：消防呼吸用气

意大利科尔奇mch6/et系列380v高压空气充气泵技术参数：

型号：mch6 / et

类型：消防呼吸用气

额定压力下自由空气输出量 (l / min) : 100

最大或额定工作压力 (barg) : 330 (1bar=0.1mpa)

驱动功率 (kw) : 3

驱动方式：三相电机 / 单相电

长度 (mm) : 650 宽度 (mm) : 390 高度 (mm) : 350

重量 (kg) : 39

冷却系统：风冷

在额定工作压力下：330barg

排气量 = 100l / min

驱动马达功率 (kw) : 3

充气气瓶时间 : 10l气瓶 : 20分钟

83分贝的工作噪音符合iso3746标准认定

其它标准 : din3188 en12021 cga e

结构 :

三相电机驱动 , 风冷 , 四级 , 四缸 , 全不锈钢中间和末级冷却器

润滑 : 飞溅式润滑

标准供货范围

耐久喷塑全钢底座带把手

3kw三相电机驱动

油水分离器 (手动排污)

活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统

可重复使用的填料筒可简单方便的调换

末级安全阀

进气过滤器

高压防震压力表 400bar

英文 / 意大利文说明书 , 提供中文翻译

充瓶阀 出气软管

意大利原装coltri ce750专用高压合成润滑油 (食品级)

空气呼吸器充气泵标准供货范围 :

100升/分钟 , 充一个气瓶 (6.8l碳纤维气瓶) 约28分钟

便携式设计39 kg

外形尺寸: l650 x d 350 x h 360 mm

耐久喷塑全钢底座带把手

可靠的动力 (电动、汽动) 供给

油水分离器（手动排污）活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统

可重复使用的填料筒可简单方便的调换

稳压阀实现了最优化的气体供应 末级安全阀 汽油机组上标配数字式流量计 进气过滤器 防震压力表
0~5800psi/400bar

结构 结构: 风冷，四级，四缸压缩机，全不锈钢中间和末级冷却器

最大压力: 4800psig-330bar

输出: 充瓶量 0.1 m³/min f.a.d 0.12m³/min**

意大利科尔奇mch6系列呼吸器专业空气充气泵压缩机填充泵结构：

结构: 风冷，四级，四缸，全不锈钢中间和末级冷却器

润滑: 飞溅式润滑

控制特点

设定压力自动停机 全磁力启动

设定压力自动停机设计，无需人为监控充填压力。减少系统压力超高对机组带来的损坏；解放安全法，避免安全阀频繁起跳，提高安全阀的可靠性，是安全阀真正成为机组的最后一道安全屏障，保障使用人员和机组的安全。

磁力启动器

全磁力启动器启动，非人为直接启动和停机，避免大电流可能对操作人员带来的伤害。所有启动系统均带有电机过载保护，发生异常时能有效的保护机组。

意大利科尔奇mch6系列呼吸器专业空气充气泵压缩机填充泵维护：

- 1.建议记录使用时间，以便及时更换滤芯。建议将所有的维护工作都记录备案，包括维护时间和维护内容。
- 2.维护规则：进行任何维护工作前都必须切断电源并泄压，只能使用原厂配件，经常在接头处涂肥皂水检查气密性。
- 3.润滑油：为保证压缩机正常工作并延长使用寿命，请不要更换润滑油的种类。建议使用bauer的n22138润滑油（1l），更换周期为每运行1000小时或每年。

我公司长期备有现货，方便您的采购，全国一级代理商，价格质量绝对保证，包您买到放心如意的产品，欢迎您的来电和来访，我们将以无比热忱的态度迎接您的到来。有意者业务洽谈热线：13366824455 qq 2012305948 刘经理 北京中创汇安科贸有限公司