

CEMS-锅炉烟气在线监测分析系统

产品名称	CEMS-锅炉烟气在线监测分析系统
公司名称	山东新泽仪器有限公司
价格	165000.00/套
规格参数	测量范围:根据客户要求定制 工作温度: +5 ~ +45 输出信号:4 ~ 20ma
公司地址	山东济南槐荫区吴家堡济齐路157号
联系电话	18888368581

产品详情

检测工艺点及测量组份：

检测工艺点：烟道或指定工艺管道取样点

分析组份：烟气温度；烟气流速；粉尘浓度；压力；co；co2；o2；so2；nox等

童经理：188 8836 8581 邮件：1799005330@qq.com

系统主要技术指标：

系统型号：tr-9300型

测量原理：ndir，氧化锆或电化学(o2)，高温电容法(湿度)、皮托管

系统响应时间：15秒

测量范围：根据客户要求定制

测量精度：± 1% f.s

稳定性：

零点漂移：量程的1%/月

量程漂移： 量程的1%/月

重复性： 量程的1%

高精度过滤，过滤精度：0.5 μ m；过滤能力2000g / nm³

系统维护周期：1年

信号输出：4 ~ 20ma 隔离电流信号

报警输出：触点容量3a / 220v，功能自定义

系统可靠性：mtbf 3年

输出信号：4 ~ 20ma，控制报警信号no/nc

工作电源：220vac 50hz

工作温度：+5 ~ +45

环境湿度： 90%

工作气源：洁净氮源 0.5mpa 30nm³/24h

外形尺寸：1800 × 600 × 600

特点：

完善的设计及相匹配的软件技术以及可靠的安全保护措施，能在高温、高粉尘气体取样条件下长期连续地安全运行。

有"手动"和"自动"两种工作模式，能自动分析、方便维护。

反吹单元设计周到，适应高粉尘浓度的气体取样。

影响分析系统长期稳定使用的关键器件主要有分析仪器、阀、泵，关键器件全部采用进口件。

系统的安装布局及模块化结构设计、使气路短捷简单。管接头采用我公司高密封性气路接头，标准化通用化程度高，方便维修。

与脱硫脱硝自控实施闭环控制，减少客户原材料浪费。

童经理：188 8836 8581 邮件：1799005330@qq.com