

# 泰安鸿业玻纤复合土工格栅低价出售

产品名称	泰安鸿业玻纤复合土工格栅低价出售
公司名称	泰安鸿业工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区花园路
联系电话	0538-8091698 13395487528

## 产品详情

玻纤复合土工格栅简称：玻纤格栅土工布，是一种新兴的土工合成材料。玻纤格栅复合土工格栅是土工格栅和土工布的复合。第一种复合形式：土工格栅是自粘性玻璃纤维土工格栅或涤纶土工格栅，土工布是涤纶长丝土工布；第二种复合形式：双向塑料土工格栅和土工布的复合。土工格栅复合土工布是用玻璃纤维或高强涤纶纤维与无纺布经编织造或粘合而成的新型复合土工材料，有机地结合了土工格栅和土工布两者的优良性能。

性能：具有抗拉强度高，延伸率小，纵横向变形均匀的特点。同时具有较高透水性，反滤性和耐磨性优良。

应用：1、用于公用于高速公路、铁路、水利、机场、港口、填海造田、垃圾填埋场、市政建设等工程建设，具有防护、隔离、过滤、加强筋、防渗、排水等多种功能。

2、用于旧路面（沥青路面、水泥混凝土路面）的维修、拓宽等。

3、用于路基增强。

分类	型号	断裂强度(kn/m)	断裂伸长率(%)	网格尺寸(m m × mm)	幅宽(m)	经向	纬向
玻璃纤维	ggn30/150	30	30	4	4	12 ~ 50	2 ~ 6

复合土工布	ggn50/150	50	50		
	ggn80/150	80	80		
高强聚酯纤维复合土工布	gpn25/150	25	25	20	20
	gpn50/150	50	50		
	gpn80/150	80	80		

备注:

1、ggn、gpn为纤维与土工布直接编织而成的复合材料，ggm、gpm为涂覆处理后与土工布粘合而成的复合材料。

2、网格尺寸为纤维编织或格栅的网格大小。

3、土工格栅的强度、幅宽及网格尺寸可以根据用户的要求定制。