大口径DN200法兰水表

产品名称	大口径DN200法兰水表
公司名称	深圳市嘉荣华科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:嘉荣华 型号:LXSY 口径:DN50-DN200
公司地址	深圳市宝安区民治大道民康路蓝坤大厦9L
联系电话	0755-85280860-806 13827457919

产品详情

一、用途

嘉荣华螺翼式法兰水表是用来测量流经自来水管道饮用水的总量的仪表，并通过m-bus总线或者485总线传输给二次仪表。

法兰水表口径选择：dn50，dn65，dn80，dn100，dn125，dn150，dn200，dn250，dn300。

二、特点

1、内置cpu、存贮芯片和通讯模块（485或者m-bus）。

2、只需要在水表采集数据时供电，平时不用供电，低功耗。

3、由光电管直读出水表字轮编码，经cpu判断产生数字并由m-bus总线或485总线输出。

4、可拆卸螺翼式水表，维护方便，计数器与下层结构分离，读书永久保持清晰。

5、更换计数器可以在不停水的情况下更换，水管维修也不需从管道上拆卸。

三、使用条件

水温≤30°C（冷水水表）

水温≤90°C（热水水表）

水压≤1mpa

水表不能浸入水中

四、参数

压力等级：map10

压力损失等级：△p63

上游流场敏感度等级：u10

下游流场敏感度等级：d5

气候和机械环境等级：b级

电磁环境等级：e1级

五、最大允许误差

在从包括最小流量（q1）在内到不包括分界流量（q2）的低区中的最大允许误差为±5%

在从包括流量（q2）在内到包括过载流量（q4）的高区中的最大的允许误差为±2%，（热水表）±2.5%。

六、安装要求

1、水表安装必须水平安装，使师表读数字面朝上箭头方向和水流方向相同。

2、水表安装前须冲洗管道。

3、水表必须安装在周围环境干燥拆装维修方便，建议安装在专用水表箱内。水表前后必须安装阀门。

深圳市嘉荣华科技有限公司螺翼式法兰水表各种口径皆有选择，并且价格非常有优势。各产品皆通过各项质量检测报告及认证，欢迎咨询。