

# 大口径DN200法兰水表

产品名称	大口径DN200法兰水表
公司名称	深圳市嘉荣华科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:嘉荣华 型号:LXSY 口径:DN50-DN200
公司地址	深圳市宝安区民治大道民康路蓝坤大厦9L
联系电话	0755-85280860-806 13827457919

## 产品详情

### 一、用途

嘉荣华螺翼式法兰水表是用来测量流经自来水管道的总流量的仪表，并通过m-bus总线或者485总线传输给二次仪表。

法兰水表口径选择：dn50，dn65，dn80，dn100，dn125，dn150，dn200，dn250，dn300。

### 二、特点

- 1、内置cpu、存贮芯片和通讯模块（485或者m-bus）。
- 2、只需要在水表采集数据时供电，平时不用供电，低功耗。
- 3、由光电管直读出水表字轮编码，经cpu判断产生数字并由m-bus总线或485总线输出。
- 4、可拆卸螺翼式水表，维护方便，计数器与下层结构分离，读数永久保持清晰。
- 5、更换计数器可以在不停水的情况下更换，水管维修也不需从管道上拆卸。

### 三、使用条件

水温 30 （冷水水表）

水温 90 （热水水表）

水压 1mpa

水表不能浸入水中

#### 四、参数

压力等级：map10

压力损失等级： p63

上游流场敏感度等级：u10

下游流场敏感度等级：d5

气候和机械环境等级：b级

电磁环境等级：e1级

#### 五、最大允许误差

在从包括最小流量（q1）在内到不包括分界流量（q2）的低区中的最大允许误差为  $\pm 5\%$

在从包括流量（q2）在内到包括过载流量（q4）的高区中的最大的允许误差为  $\pm 2\%$ ，（热水表） $\pm 2.5\%$ 。

#### 六、安装要求

- 1、水表安装必须水平安装，使师表读数字面朝上箭头方向和水流方向相同。
- 2、水表安装前须冲洗管道。
- 3、水表必须安装在周围环境干燥拆装维修方便，建议安装在专用水表箱内。水表前后必须安装阀门。

深圳市嘉荣华科技有限公司螺翼式法兰水表各种口径皆有选择，并且价格非常有优势。各产品皆通过各项质量检测报告及认证，欢迎咨询。