

NOVO双面毛毡带灰色5.5mm现货

产品名称	NOVO双面毛毡带灰色5.5mm现货
公司名称	日志动力传送系统（上海）有限公司
价格	600.00/平米
规格参数	品牌:艾玛拉 型号:NOVO60 颜色:灰色
公司地址	上海市四川北路1688号福德大厦南楼15楼
联系电话	02151036515 13564578078

产品详情

日志动力传送系统（上海）有限公司是集工业用皮带的代理与生产为一体的生产贸易型公司，我司是荷兰艾玛拉（ammeraal）产品在国内的一级授权代理商，拥有自主知识产权、研发及生产基地，主要代理品牌如下：

ammeraal beltech 荷兰艾玛拉是工业皮带行业的领跑者之一，总部位于荷兰，其在全球26个国家设有分支机构，并且在165个国家内都有代理商。同时，艾玛拉在全球拥有7个产品工厂和超过80多个的制造中心。通过对输送带40年的研究、开发与生产制造，艾玛拉积累了丰富的专业知识和经验，主要产品有聚氯乙烯 pvc、聚氨酯 pu、聚乙烯 pe、硅胶及橡胶皮带，品种多达700种以上，被广泛应用于生产制造各行业中。艾玛拉全球经销商的营销网络和完整的质量跟踪体系，使其产品在生产制造、售前、售中、售后都能保证高品质和良好服务，

艾玛拉制造总厂及其他区域分厂均已通过了iso9002标准，主要应用行业如下： 轮胎行业：

透光带 吸附机输送带 成型机用输送带 加绿布同步带
密炼胶片输送带 铸件输送带 滚轴机输送带 造纸/印刷行业：
毛毡带 橡胶输送带 切纸机带
包装带 污水处理网带 糊盒机带 食品行业：
塑料模块带 pu输送带 pvc输送带

铁氟龙皮带 转弯皮带 特殊加工带：加导条、挡板、裙边

皮带技术参数 一、novo双面毛毡带的皮带结构

采用1-2mm强力pvc输送带为基带，表层熔贴0.8-1.8mm厚耐磨聚酯毡。双面毛毡带厚度为2.5mm-8mm。

二、最高耐温 最高耐温达100 。一般为-10 --80 。 三、耐化学性

耐一般弱酸碱，耐一般化学试剂。 四、抗拉力

在0.5%伸长情况下，皮带正常工作承受拉力10kg/cm皮带宽以内。最大抗拉力20kg/cm带宽。

五、接头方式 一般为齿形接头，也有斜搭接或者钢扣接头。 六、适用覆铜板、积成板、汽车钢板、冰箱壳、造纸、玻璃等等表面需保护的物体输送，汽车，造纸，冰箱，电视，空调等生产线广泛使用，本公司的艾玛拉毛毡带各方面是国际领先的。 性能特点： 1.进口材料制作，耐高温180 。如有需要，采用特种材料制作可耐高温230 ，耐碱、耐酸、耐化学腐蚀。 2.常用呢毯内部含有螺旋结构的网状骨架材料,整条呢毯经过高温定型处理，整体结构非常稳定，宽度和长度基本不收缩、不伸长。

3.呢毯表面平整、密度均匀，耐磨性好。 运转平稳，不易跑偏，使用寿命长。 耐高温毛毡带 耐切割毛毡带 机械用毛毡带等等 1.5-6mm厚 单面与双面 规格齐全 5mm厚的毛毡黏贴在垫布上，可配合研磨轮及抛光腊一起使用（如：k-1青腊），对多种金属或塑料工件达到出光效果；如配合不同的研磨轮及腊条，可达至不同效果。 汽车生产线冲压成型毛毡带。 各种不同型号毛毡带大量现货供应

以上供应灰色毛毡带，毛毡输送带，双面毛毡输送带是由日志动力传送系统（上海）有限公司提供的，如果您对供应灰色毛毡带，毛毡输送带，双面毛毡输送带有意向或者想了解更多供应灰色毛毡带，毛毡输送带，双面毛毡输送带，相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询、洽谈！