

佳航 工地防砸透气电力电工国家电网安全帽建筑

产品名称	佳航 工地防砸透气电力电工国家电网安全帽建筑
公司名称	河北佳航电力器材有限公司
价格	25.00/顶
规格参数	品牌:佳航 型号:均码 颜色:多少可选
公司地址	河北石家庄晋州电力工业开发区
联系电话	0311-85150010 15631153585

产品详情

高强度施工安全帽 工地防砸透气电力电工国家电网安全帽建筑

产品系列：安全帽

产品名称：安全帽www.jiahangedianli.com

简单介绍

安全帽是施工现场最明显的安全标志，是电力一线员工基本的保护用具之一。在施工作业中，安全帽可以承受和分散落物的冲击力，保护或减轻由于高处坠落头部先着地面的撞击伤害，可以避免一些生命事故的发生。广泛用于：电力、电信、建筑、市政、道路、交通、矿地、冶金等行业，是工程施工的必要安全保护用品。

安全帽 详细介绍

产品名称：安全帽 abs安全帽

产品型号:v型

产品颜色:红、黄、蓝、白等国家标准颜色(并可根据用户要求加印文字标志等)

产品概述:

该安全帽选用铆装旋钮衬，具有强度高、绝缘性能好、耐高温、耐水、酸、碱、油及化学腐蚀等特点;且体轻、隔热性能好，侧压钢性好，并且克服了佩带时玻璃丝引起的过敏反应之难题,安全帽性能安全可靠是当前一般材质无法比拟的。abs系列是采用进口超高抗冲工程abs树脂一次加工成型，产品严格执行gb28

11-2007 gb2812-2006标准检验。

安全帽 产品特性

- 1、选材：（帽壳）玻璃钢安全帽选用高分子不饱和树脂和棉纤维织物，精确配比。成复合料后制做的，是目前头部防护用品“安全帽”最高档材料；
- 2、制作工艺：（帽壳）选用高精度模具，高吨位液压机，电脑控制温度压制成型；
- 3、突出优点：（帽壳）壳体质量密度大、钢性高，导热系数低，工人佩戴有乘凉感；
- 4、标准性能：符合国标gb 2811-2007标准具备防静电、阻燃、绝缘、耐高低温，抗老化的性能；
- 5、技术依据：（帽壳）周边帽沿大于10mm，为了佩戴者保护耳朵。前沿大于25mm，为了佩戴者保护五官；
- 6、帽衬设计：（箍带）按佩戴高度85mm设计，正好在佩戴者耳朵上沿部位，且感舒适；
- 7、帽衬选材：（衬带）选用高低压优质塑料，精密配比注模成型，柔和度好且耐候性强；
- 8、佩戴：（安全帽）为方便佩戴者的头围大小，选择“按压”、“旋钮”两种装置，可自由调整宽松度；
- 9、产品符合或超越gb2811-89标准；
- 10、颜色可任选国家标准颜色
- 11，我公司专业生产玻璃钢安全帽、abs安全帽、防寒安全帽三大系列；v型和盔式等型号；产品内衬分三种：按钮调节十字内衬，按钮调节顶绳内衬，旋钮调节内衬。

安全帽 主要性能

采用维尼纶、腈纶等多种化纤为增强材料,防止皮肤过敏反应.

具有绝缘、耐酸碱、耐高温、抗冲击、防静电、隔热及侧压钢性好等优点.

安全帽上可选装有机玻璃面罩、电焊面罩、矿式灯架或炼钢护目镜.

产品颜色繁多,可根据客户要求加工各种图案及厂徽、彩条、字母等

安全帽 尺寸要求

帽壳内部尺寸、帽舌、帽沿、垂直间距、水平间距、佩戴高度、突出物和透气孔。其中垂直间距和佩戴高度是安全帽的两个重要尺寸要求。垂直间距是指安全帽在佩戴时，头顶最高点与帽壳内表之间的轴向距离（不包括顶筋的空间）。尺寸要求是25毫米~50毫米。佩戴高度是指安全帽在佩戴时安全帽侧面帽箍底边至头顶最高点的轴向距离。尺寸要求是80毫米~90毫米。垂直间距太小，直接影响安全帽佩戴的稳定性，这两项要求任何一项不合格都会直接影响到安全帽的整体安全性。