

XH-1028A卧式离子风机

产品名称	XH-1028A卧式离子风机
公司名称	东莞市厚街鑫华防静电设备厂
价格	面议
规格参数	型号:XH-1028A 品牌:鑫华牌 类型:卧式离子风机
公司地址	广东东莞市东莞市厚街汀山工业区
联系电话	86-076983062203 13414375522

产品详情

作用原理：

xh-1028a卧式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

xh-1028a卧式离子风机有一台轴流风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。

xh-1028a卧式离子风机的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。电离器件上有专用的清洁器，可以清除电离针上的积灰，保持电离器件的正常工作。 xh-1028a卧式离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的吸尘问题，塑料制品加工时的粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题。

产品特点：

1.快速中和静电。

2.离子气流覆盖面积大。

3.风力调节范围宽。

4.有专门的离子发射器清洁器。

5.有电离指示器。

6.角度可调。

7.卧式离子风机有良好的接地保护功能。

技术参数

功率	53w
输入电压	220v/50hz或110v/60hz
输出电压	ac 5.6kv
离子平衡度	± 10v
出风量	5.2m3/min
离子风区有效范围	715mm (l) × 1800mm (h)
臭氧产生量	低于0.03ppm(在离子风机前15cm处测得)
离子风机噪音	60db
环境使用温度	0 ~ 50
外形尺寸	515mm (l) × 210mm (w) × 110mm (h) (不含支架) 580mm (l) × 210mm (w) × 165mm (h) (含支架)
重量	约8.7kg (净重)
外壳材料	冷轧板
表面	烤漆

测试结果：

测试条件		
测试电压：1kv ~ 100v	环境温度：22	湿度：60

测试仪距离	中心线左 300mm	中心线	中心线右 300mm
300mm	0.8s	0.7s	08s
600mm	1.7s	1.5s	1.7s

*卧式离子风机的离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准，静电消除时间是从测试电压为1000v ~ 100v测得。

*测试数据以使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。

本产品的型号是XH-1028A，品牌是鑫华牌，类型是卧式离子风机，气流方向是横向，材质是金属，风机压力是高压风机，性能是低噪音风机，用途是除静电，离子风量是50（cfm），消电时间是1（s），输入电压是220（V），适用范围是电子厂，光电厂，LED灯厂等，安装距离是30（cm），离子风区有效范围是5700，离子平衡度是10