

# 佳航 接地线25m<sup>2</sup>线 厂家直销

产品名称	佳航 接地线25m <sup>2</sup> 线 厂家直销
公司名称	河北佳航电力器材有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:佳航 型号:可定制
公司地址	河北石家庄晋州电力工业开发区
联系电话	0311-85150010 15631153585

## 产品详情

产品系列：接地线 <http://www.jiahangjiaoban.com>

产品名称：携带型短路接地线

### 简单介绍

接地线是保护电力检修人员的一道安全屏障，是电力员工的生命线，可防止突然来电对人体的伤害。由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地软铜线、接地端子、汇流夹、接地夹等组成。

### 携带型短路接地线 详细介绍

接地线是保护电力检修人员的一道安全屏障，是电力员工的生命线，可防止突然来电对人体的伤害。

接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地软铜线、接地端子、汇流夹、接地夹等组成。导线夹、接地夹均采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧化。操作杆采用电性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成，同时对操作手柄加装硅橡胶护套好，使绝缘性能更为安全可靠。接地线可分为分相式接地线、合相式接地线。使用电压不同，有单节式、多节式操作棒。短路接地线有变电用、线路用。接地线采用国标合股软铜线，并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中对接地铜线的磨损，铜线达到疲劳度测试需求，确保作业人员在操作中的安全。

### 携带型短路接地线 规格明细

接地棒勾头样式：平口螺旋式接地线 双簧挂钩式 单簧挂钩式 手握式接 圆口螺旋压紧式（猴头式）接地线

接地棒杆规格：0.5m-10m不等，操作杆长度和外径可根据用户需求定制。

接地软铜线的规格：三相合相式16mm<sup>2</sup> 25mm<sup>2</sup> 35mm<sup>2</sup> 50mm<sup>2</sup> 70mm<sup>2</sup> 等线的

长度和线径可根据用户需要定制

适用电压等级：380v 10kv 35kv 66kv 110kv 220kv 500kv

### 携带型短路接地线 使用建议

挂接地线是一项重要的电气安全技术措施，其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求，千万不可马虎大意。但实际工作中，由于使用频繁且操作看似简单，容易使人产生麻痹思想，其重要性也往往被人忽视，经常出现不正确的使用情况，因此，要正确使用接地线，规范挂、拆接地线的行为，自觉培养严谨的安全工作作风，提高自身的安全素质。