

, LGJ-18S 带加热立式真空冷冻干燥机 真空干燥机

产品名称	, LGJ-18S 带加热立式真空冷冻干燥机 真空干燥机
公司名称	上海般诺生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海 型号:LGJ-18S
公司地址	青浦区朱枫公路3424号1幢2层H区238室
联系电话	13916265146

产品详情

现货供应，量大优惠，联系人：王晨，电话:13916265146，qq：2191108504，邮箱：shboonsci@126.com

lgj - 18s冷冻干燥机是一种小型立式冷冻干燥设备，适合于实验室样品的冻干试验及少量生产，该机型具备搁板加热可编程控制的lgj系列冷冻干燥机，采用pid调节，精确控温，人机界面采用大屏幕液晶屏，以曲线和数据的方式，同时提供给用户有关冻干进程的更多信息，可配有上位机通讯接口。

本系列分为：普通型冷冻干燥机，压盖型，多歧管普通型，多歧管压盖型，原位冷冻干燥机。

特点：

符合国际标准的绿色环保型；

液晶显示：隔板温度曲线、冷阱温度曲线、样品温度曲线；

冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能；

可储存32个程序，每个程序可设36段，冷冻干燥机在运行的过程中可修改程序参数，并记忆最后的干燥曲线；

电路系统采用pid控制，使控制精度更精确；

冷冻干燥机进口压缩机，复合制冷剂，制冷速度快，干燥效果好；

预冷架，可作导流桶，加快干燥速度；

冷阱和操作面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁；

透明钟罩式干燥室，安全直观；

不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调；

设计新颖，体积小操作方便。

可选加有氮气充气阀。

lgj-18s普通压盖型

lgj-18s多歧管压盖型

lgj-18s普通多歧管型

lgj-18s普通型 主要技术指标：
冷阱盘管温度：<-60 ，-80 （可选）

搁板温度：-45~60

真空度：<10pa 冻干面积：0.12-0.27m²

捕水能力：6kg/24h 盘装物料：0.12 ~ 2.0升

外型尺寸：640 × 540 × (960+450)(mm) 物料盘规格：

240mm共4层 层间距80mm（散装物料） 240mm共6层

层间距50mm（散装物料）可选

200mm共3层（瓶装物料，可选配手动压盖装置） 物料盘：

普通型：特殊设计的不锈钢样品架，样品盘间距可调，层数自由设定；物料干燥盘直径为240mm,共四层；可放置物

料约2000ml（料厚10mm）。

压盖型：物料干燥盘直径为200mm，共三层；可放置物料约1500ml(料厚10mm)，或放置直径22mm的瓶子255只。

冻干时间：物料厚度不超过10mm时，冷干时间一般24小时左右

冻干瓶：同时最多挂瓶为8个，分为以下4种规格：1000ml、500ml、250ml、100ml，可根据需要自由组合，

冻干过程中可随时更换冻干瓶，
同时可冻干几种不同样品，冻干速度快、时间短、操作简单。配备旋冻装置，

使样品边旋转边冻成壳状薄层结构，以利于水份的升华。

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是LGJ-18S，类型是压盖型冷冻干燥机，功率是1400（w），适用范围是医学、制药、生物研究、化工、食品、化妆品等领域