

德国HBM称重传感器Z6/Z7A/BLC/ELC/HLC系列

产品名称	德国HBM称重传感器Z6/Z7A/BLC/ELC/HLC系列
公司名称	杭州爱福门自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国HBM 型号:Z6/Z7A/BLC/ELC/HLC系列
公司地址	杭州市西湖区西溪街道文三路121号871室
联系电话	0571-85212612 18969959190

产品详情

德国hbm称重传感器z6/z7a/blc/elc/hlc系列产品说明：

z6 - 可以达到c6精度的剪切梁称重传感器

z6 弯曲梁称重传感器是工业称重的首选称重器件.

其有非常高的精度(按照 oiml r 60 标准), 可以应用于恶劣的工业环境.是平台秤 , 料斗秤... 的理想选择.

z6 称重传感器有多种不同的型号 (z6fd1, z6fc3, z6fc3mi, z6fc4, z6fc6) 并有不同的精度等级包括 c6 精度!).

z7a - 称重传感器, 结构结实 , 高度低

符合 oiml r60 标准 , 分度值达到 1000 d最大量程: 500 kg ... 10 t符合 emc 认证 en 45 501高度低结构结实

额定负载	500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10t
精度等级	d1, c3
保护等级	ip67
材料	镀锌钢(弹性体)

b1c - 贸易秤用称重传感器，量程 550 kg 到 1.76 t

b1c 称重传感器是贸易秤用传感器，最大量程为 550 kg 到 1.76 t. 称重传感器的精度等级为d1 和 c3(oiml). 其结构结实(ip67) 和6线制设计使其可以用于平台秤，皮带秤和料斗秤.

elc - 称重传感器, 额定量程为 220 kg 到 1.76 t ，结实耐用

elc 称重传感器额定量程为 220 kg 到 1.76 t. 精度为1%. 保护等级为(ip 67 和 ip 68) ，并且传感器的电缆可以用于多种场合，如平台秤，邮包秤和料斗秤.

h1c - 贸易秤用称重传感器，量程 220 kg 到 10 t

h1c 称重传感器是贸易秤用传感器，量程为 200 kg 到 10 t. 传感器的精度等级为 d1 和 c3 (oiml). 结构结实 (ip68) 并有6线制电路使其可以用于平台秤，皮带秤和料斗秤。 并有atex 防爆型号可供选择.

本产品的加工定制是否，品牌是德国HBM，型号是Z6/Z7A/BLC/ELC/HLC系列，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是一级，线性度是来电查询（%F.S.），迟滞是来电查询（%F.S.），重复性是来电查询（%F.S.），灵敏度是来电查询，漂移是来电查询，分辨率是来电查询