

PBG型屏蔽管道泵 炳泉

产品名称	PBG型屏蔽管道泵 炳泉
公司名称	永嘉县江北炳泉水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:炳泉 型号:PBG80-315 材质:不锈钢
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇
联系电话	86-057767956381 13968994424

产品详情

pbg屏蔽泵;pbg屏蔽泵

一、pbg型屏蔽泵产品概述 pbg型立式屏蔽泵是由水泵和屏蔽电机构成一个密封整体，整体采用静密封设计。屏蔽泵可以广泛使用在采暖、卫生用水、冷冻水系统中无腐蚀的冷水和热水的输送，它是宾馆、医院、工厂、高档住宅等热力交换站、管路集中供暖的理想输送设备。其较之于普通水泵有泵、机一体化结构紧凑，体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、等特点，最大限度的满足用户日益增长的对工作环境的稳定性与环保要求。二、pbg型立式屏蔽泵特点与用途 该产品也属于离心泵系列，具有泵、机一体化结构紧凑，体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、无污染等特点。广泛应用于暖通空调冷热水循环、工业、城市生活用水、管道增压、远距离送水等场合，变换材质的派生产品更可适用于石油、化工、制药、食品、制冷等。高、低温，高压各种场合。

三、pbg型立式屏蔽泵工作条件 1、电源额定电压为380v，频率为50hz，三相交流电；
2、输送流体不应含有体积比超过0.1%和粒度大于0.2mm的固体颗粒； 3、输送液体的温度 120 ；
4、系统压力不超过1.0mpa，不小于50kpa；如超过请订货时注明 5、环境温度不超过40
6、pbg屏蔽泵海拔不超过1000mm 7、pbg屏蔽泵电动机为鼠笼型，适用于满压启动，如果电原容量不足以满压启动时，则可采用降压启动。

四、pbg型立式屏蔽泵型号及意义

本产品的品牌是炳泉，型号是PBG80-315，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是射流泵，用途是屏蔽泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是50 (m³/h)，扬程是125 (m)，转速是2900 (r/m)，是否提供加工定制是是