

100W200W320W不锈钢叶轮静音地暖暖气片锅炉热水循环增压泵屏蔽泵

产品名称	100W200W320W不锈钢叶轮静音地暖暖气片锅炉热水循环增压泵屏蔽泵
公司名称	浙江北工工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百事得 型号:100W200W320W 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 温峤江夏工业区
联系电话	00 86 86997985 18657696687

产品详情

地暖暖气热水循环增压泵锅炉暖气片热水循环泵屏蔽泵100w200w320w

用于地暖循环时选购锅炉水泵温控器可以实现水泵自动开关

- 1.供热系统、太阳能、热水器增压循环；
- 2.家庭生活用水循环；
- 3.冷却器、空调系统的液体循环；
- 4.壁挂炉、散热片、地暖增压循环,调节房间温度（本泵最适合）；
- 5.地暖循环用；热水供暖系统；工业循环系统（燃气、电锅炉）；

适用范围：rs40-11屏蔽泵主要是家庭取暖系统循环、暖气片或地暖热水循环使用。一般在进水温度高出水温度低的情况下，装了这款水泵就可以解决提高室内温度，如果是进水温度都不热，那么要先查找原因再买；

安装环境：泵体不能被水淋到，不能被太阳暴晒，不能被冰冻，泵运行过程中会发热，适宜安装在通风处为佳；热循环的严禁把泵体包裹起来。

特别提醒您：在你没有把握选哪款水泵适合你的情况下，请咨询我们的客服人员

温馨提示：水泵一般坏的概率是很低的,自动型水泵一般坏的是自动开关失灵,水泵不能自动启动和停止,或者是电机声音大甚至卡死电机不转;原因是水流中的杂质,一般杂质来源于自来水公司清洗水池.管道安装或者老自来水管的铁锈和水垢等;装了过滤器可以过滤掉水流中的一些大颗粒杂质,可延长水泵的使用寿命.

产品特点:

富兰克屏蔽泵和电机形成一个整体单元,电机内腔冲入泵送的液体,定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离,散热效果更优。没有机械密封,只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成,适用输送温度为2 ~ 110 的液体,适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴,陶瓷径向轴承,更加耐磨,使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑,噪音极低,不仔细听听不出运行声音。

- 1、长寿命：此款水泵和电机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热,大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水,靠自冷方式散热）
- 2、无泄漏：没有机械密封,只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦,动、静密封有磨损后造成水泵漏液）
- 3、耐高温：叶轮、电机由耐高温材料制成,适用输送温度为2 ~ 110 的液体,用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1, 2, 4的优点,只能输送常温液体）
- 4、抗磨损：采用高硬耐磨陶瓷轴承,比起以前的石墨轴套更加坚固,更加耐磨,使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封,所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）
- 5、超静音：轴套通过泵送的液体润滑,噪音更低,不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因,使用时间越长声音越响）
- 6、高效率：叶轮采用离心设计,水量大,效率高（普通增压泵叶片设计,低效、易磨损）

- 1、泵安装完毕接好电源先试转几下,（检查启动是否正常）,但空转时间不能过长（5秒以内）,以防干运转影响陶瓷轴承的寿命。
- 2、安装水泵之前,应确保管道无渣质,如有杂质,焊渣、污垢等将会对水泵寿命造成损害。
- 3、首次使用时请注意泵的排气,泵腔内有空气的话就起不了增压作用或影响增压效果;用于热水循环连续运转时间达到一周左右,排气一次。

常见故障及排除方法

故障	原因	排除方法
水泵不能启动	转换开关选择了关闭档（位置0）	转换至自动档（位置 ）或手动位置 ）
自	管路自然水压过小或流量小于1.5l/min	请用手动档（位置 ）
动	水道有杂质,或安装时止滞带卡住水	去除管道杂质,卸开自动阀清洗

故障现象	原因	解决方法
龙头关闭 水泵不停	控自动开关的结构。	即可。
水泵运行但 不产生压力	选择手动档（位置 ） 进水阀门关闭	转换至关闭档（位置0）或自动档（位置 ） 打开阀门
水泵有噪音	管道或泵体内有空气 泵里有杂质 系统或泵里有空气 发生气蚀	打开龙头，将泵工作，在泵的出口处拧松接头，排气即可 拆卸并清洗水泵 排除空气 在允许的范围内增加系统的压力 果有必要请调低转速

正确安装方法要象上面这样电机圆柱体保持水平，也就是说商标这面对着自己，不能朝天也不能朝地，同时电线盒也不能朝下，朝下的话万一水泵接头漏水什么的，就会出现电路故障；

错误的安装是电机垂直于地面,这样安装会使电机轴单边磨损，减少水泵的使用寿命

安装好以后需要放气

安装好以后,需要在打开龙头通水,启动水泵以后,用一字螺丝刀拧开这颗中间大螺丝让水流出来,一会儿再拧回去,

提醒大家：在拧螺丝的时候拧几圈就可以,不要把螺丝完全拧下来,这样拧回去很不方便,拧下来不熟悉的话拧回去有点难,容易把里面的垫圈弄丢了漏水

本产品的品牌是百事得，型号是100W200W320W，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，用途是屏蔽泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是5（m³/h），扬程是15（m），转速是2850（r/m），温度范围是0-110（ ），规格是100W高温塑料叶轮,200W高温塑料叶轮,320W高温塑料叶轮,100W不锈钢叶轮,200W不锈钢叶轮,320W不锈钢叶轮