

15米高扬程无刷直流冷热水 太阳能 燃气 电热水器增压泵循环泵

产品名称	15米高扬程无刷直流冷热水 太阳能 燃气 电热水器增压泵循环泵
公司名称	南京信可电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信可/gospel 型号:WS2415 材质:陶瓷泵芯
公司地址	南京市江宁经济技术开发区佛城西路11号江南青年城蓝水苑7-601
联系电话	13770782873

产品详情

15米增压套餐h：24v15米扬程泵+电源+水流开关+30公分波纹管2根。

陶瓷泵芯，超长寿命，是普通直流水泵寿命10倍以上。

水泵尺寸：左右进出水口总长110mm，高90mm；

水泵尺寸：110×90mm

进出水口径：4分外螺纹

24v：(15米扬程，配套72w，24v3a电源)：ws2415

最大工作电压: 直流24v (60w左右) 最大电流: 2.5a (max) 流量: 25l/min (max) 扬程: 15m(max) 流体温度: 0 ~ 110 寿命: 大于40,000 小时 重量: 400g (大约)

=====

南京信可电子有限公司

ws系列无刷直流水泵ce安全认证证书

(为了自身安全请选择ce安全认证的正品水泵)

ce认证,是产品不危及人类、动物和货品的安全方面的安全要求,

是构成欧洲指令核心的"主要要求"。

南京信可电子有限公司

ws系列无刷直流水泵rohs人体健康及环境保护证书

(为了自身健康请选择rohs认证的正品水泵)

rohs是由欧盟立法制定的一项强制性标准,规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护

原厂正品,品质和售后无忧,请登录信可电子公司官方网站查询产品详情。 www.gospelxk.com

开具原厂正规机打发票(需加10%的费用)

新型环保增压泵,永不生锈,无铅无重金属,无毒无味,食品级材料,符合饮用水标准。

100%正品保证!同220v/160w水泵相比,一年最高可省300元以上。(体积小,动力大,高效节能)

不怕水,不怕潮,不会漏电,24v安全电压,呵护你的宝贵生命!

不怕空转,不怕憋水,无需排气,没有安装方向要求。静音长寿命。

安装方便:体积小,不占空间,水泵安装时不需要固定在墙壁上,水管即可支撑。

应用典例:冷热水增压,制冷系统,水循环系统,太阳能集热循环,太阳能温差循环,热水器用水管道循环(实现一开就有热水),饮水机,开水输送,

太阳能地暖,床垫,地暖,喷泉等

产品优良性能(超静音,防水,可潜水使用(仅限冷水));性能和节能效果远超国内外220v交流水

泵。替代进口循环泵仅需要进口循环泵价格的5分之1。

1、耐高温

采用的是聚四氟乙烯内衬（俗称特氟龙，固化温度在200°以上）和电子组件换向、高性能耐瓷轴和陶瓷轴套电机，环氧树脂灌封。耐温可达130°。

2、低功耗、节电、节水

最小功率仅有5瓦（能效比极高），对应市场上大于90瓦的循环泵，可节电94.4%。平均每年节约用电高达700度以上。如果我们用此循环泵替代传统水泵，则全球每天可节约9400万度电，相当于少燃烧9万吨标准煤。可减少33.3万吨co2的排放。大家可能不知道，生产一条裤子大约需要耗能1公斤标准煤）。

3、性能稳定可靠，超长寿命

连续通过100°的开水，每天24小时不间断运行，可以运行4.5年，如果每天仅运行5小时，寿命可达22年以上

传统电机水泵空转一个小时必定烧坏，此水泵可以没有水的情况下空转10小时以上无故障

配套ce认证电源：

此无刷直流水泵低功耗，性能好，使用寿命长，超过40000小时，工作时间长，可以24小时不间断工作，噪声非常低，效率高，低功耗，安全环保，低工作电压，保护环境，无垃圾，无火花，无震动，无辐射，性能稳定速度快，无干扰。非常低的启动电流，操作简单，可以通过直流电源，太阳能板和电池直接供电，被广泛应用于航天事业。

采用了电子组件换向，无需使用碳刷换向，采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套，轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损，因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。磁力隔离式水泵的定子部分和转子部分完全隔离，定子和电路板部分采用环氧树脂灌封，100%防水，转子部分采用永磁磁铁，水泵机身采用环保材料，噪音低，体积小，性能稳定。可以通过定子的绕线调节各种所需的参数，可以宽电压运行。优点：寿命长，噪音低可达35db以下，可用于热水循环。电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，可以水下安装而且完全防水，水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，抗

震性好。

1.寿命长达20年，无需保养，体积小效率高，功耗低

2.电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，解决了电机式直流水泵长期潜水产生的漏水问题，可以水下安装而且完全防水

3.水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，抗震性好，由于水泵采用陶瓷轴套与陶瓷轴的精密配合，噪音低于35分贝，功率小一点的甚至可以达到30分贝以下，几乎达到静音效果。

=====

增压泵安装说明书

水泵安装注意事项：

水泵重量轻，体积小，管道就可以支持无需固定。水泵安装没有位置和方向要求，确保进出水口不接反即可。

电热水器安装示意图：

燃气热水器安装示意图：

太阳能热水器安装示意图（非承压式电热水器）：

混水阀后面的安装示意图：

=====

简易淋浴器安装示意图：

看得见的效果（从浴缸抽水到2米高的花洒效果）；此效果为9米扬程的效果

配套的24v2a，高品质ce认证电源（72w 9米扬程水泵）

水泵的两端最好用不锈钢波纹管连接，可以随意定型，方便连接其它管道。请点击下面链接选购。

水流开关（实现水泵自动功能）：有水流通过，开关接通，启动相连接的水泵或其他设备，关闭阀门没有水流通过，相连接的设备停止。

安装提醒：水流方向一定要和开关上面箭头方向一致，否则开关不起作用；

本产品的品牌是信可/gospel，型号是WS2415，材质是陶瓷泵芯，驱动方式是电磁，性能是卫生，原理是离心泵，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是其他，流量是1.5（m³/h），扬程是15（m），转速是5000（r/m），温度范围是0-100（ ），重量是350（kg），规格是15米扬程60W泵,泵+电源,泵+电源+水流开关,常用增压套餐H