

美孚1045导轨油 威达2号1409机床导轨油32 46 68美孚威格力1045

产品名称	美孚1045导轨油 威达2号1409机床导轨油32 46 68美孚威格力1045
公司名称	深圳市江美商贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:威达2号 品牌:美孚 比重:0.88
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道老村社区观平路160号301
联系电话	18927498202 18122972431

产品详情

批发美孚威达2号-机床导轨油32#46#68#

100%正品

规格：18l/桶

1开具本公司17%的增值税票。3美孚润滑油产品出厂检测报告和质量保证书，产品物质安全msds报告。4免运费收样品。5广东省内免运费。6一次订购一吨以上免费清洗机械，免费换油。7产品不开包装无条件退换货。8一次订购2000升以上可以拿到比美孚公司直批低5%的价格。9产品保用期内可以免费获得厂家的技术支持！

美孚威达数字系列产品是优异品质的润滑油，专为完全满足现代高产机床对工件精密度与光洁度的要求而配制。美孚威达数字系列油品精心优化，能与冷却系统中的水溶液冷却剂迅速分离，有助於减轻润滑面被硷性冷却剂腐蚀。基础油和添加剂配搭都是精心挑选的，在保护导轨和滑槽的同时，还具有易过滤性。因为润滑油流速慢或滤器堵塞都会促使粘一滑、颤动及磨损等现象发生，所以这点相当重要。

1 · 低摩擦特性

2 · 润滑性

3 · 粘附性

4 · 水及水溶液分离性

5 · 氧化/化学稳定性

6 · 防锈防腐性能

7 · 易过滤性

8 · 多种金属相容性

用途：

- 美孚威达2号油推荐用於中、小型机床的水平导轨。也适合大型机床作为浸没式应用
- 美孚威达3号油推荐用於双用途齿轮油与导轨润滑系统
- 美孚威达4号油一般推荐用於导轨压力高，或精度要求高的大型机床。也适合用於有流泄问题的垂直和倾斜导轨。
- 美孚威达数字系列产品可以用於润滑螺杆、线性导轨、主轴箱、平移螺杆、圆柱形与锥形齿轮、以及轻负荷的蜗轮传动装置。
- 水溶液冷却剂会被传统的矿物油污染而缩短使用寿命的装置。

产品名称		比重	倾点	闪点	粘度 (40) 厘斯	粘度 (100) 厘斯	粘度指数	is
美孚威达1号-机床导轨油 mobil vactra oil no.1		0.876	-15	208	31.5	5.3	118	
美孚威达2号-机床导轨油 mobil vactra oil no 2		0.889	-9	218	68	8.6	109	
美孚威达3号-机床导轨油 mobil vactra oil no 3		0.910	-9	230	150	14.5	102	
美孚威达4号-机床导轨油 mobil vactra oil no 4		0.913	-6	240	215	18.3	100	

要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。

使用及储运过程中要防止异物污染，严防机杂及水混入。

要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净。

不要与其它油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

本产品严禁与内燃机油接触，因会影响抗乳性、抗泡性和空气释放等性能指标。

在制造企业的生产加工总成本中，最主要成本来自人工成本、机床等加工设备成本和刀具费用，这三项相加大致占到总体成本95%左右；而其加工用润滑油仅占总成本的1%左右。

当制造企业在机床和刀具上投入大量资金后，提高设备投资回报率是降低综合成本额最根本方法，其次是设法减少刀具的消耗，降低刀具成本。

因此，选用一款真正的高质量，有效果的金属加工油就变得尤为重要和关键。

和设备磨损，刀具更换成本相比，真正的好的润滑油是越用越省钱的。

相反，如果一味的追求低价而购买了质量不过关的润滑油产品，其实会加重工厂的损失，尤其是增加很大的隐形的损失！

深圳市江美商贸有限公司

总经理：18122972431

电话：0769-85442466

传真：0769-85442466

网址：www.jim168.com

总公司：深圳市坪山区飞西北路22号

分公司：东莞市长安镇一坝路19号

本产品的型号是威达2号，品牌是美孚，比重是0.88，闪点是218（ ），40 运动粘度是68（cSt），倾点是-9（ ），粘度指数是68，规格是18L