

进口硅土HOFFMANN 矽丽粉 SILLITIN N85

产品名称	进口硅土HOFFMANN 矽丽粉 SILLITIN N85
公司名称	深圳市吉田化工有限公司
价格	面议
规格参数	产地:德国 SiO2含量 :85 (%) 型号:N85
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇华南城五金化工去M18栋101号
联系电话	0755-33625229 15986601598

产品详情

供应进口德国硅土hoffmann 矽丽粉 sillitin n85

现货供应325目-8000目国产硅藻土，及进口德国霍夫曼生产的n85,v88等型号的特性硅土，应用广泛，性能稳定，货源充足，订购电话15989465891毛俊为您服务。

德国hoffmann公司的高品质硅土材料--sillitin /aktisil系列产品，其中sillitin n85 和aktisil vm56在中国橡胶和塑料，涂料中得到大规模的使用。

德国hoffmann公司的sillitin系列产品的好处：

一种由天然准球形粒状石英和片状高岭土组成的无机矿物，两种不同形状的矿物天然结合形成了一种松散的粒片叠层镶嵌结构，这种天然松散的粒片混合结构不会被一般的物理和机械方式分离，从而使得它被添加在其他物品中时有更优异的分散性和流动性。

矽丽粉矿物粒度均细，比表面积大，颗粒级配合理，粒幅窄，整体粒度对于粒度的平均值的分散性小，呈单峰分布。

矽丽粉绝缘性好，硬度大，化学惰性，耐酸耐碱，抗紫外线，ph值呈中性，折射率和漆基基本相同。

矽丽粉上述的特点使其作为橡胶的功能性补强填料与其它填料相比有许多突出的优点：优异的分散性能，无聚团倾向，绝缘性能好，抗老化性能良好，防沉性能好，耐酸耐碱耐候性能佳，压缩永久变形很低等特点。因此，选用矽利粉作为填料不仅可起到填充增量作用，而且还可以起到独特的补强效果，在橡胶填料和涂料填料中，矽丽粉是一种首选的产品。

技术参数：

诺易堡硅土是高岭土跟硅土及其他少量的矿物组成的，良好的填充效果，分散性强，制品表面光滑，回弹性强，抗压缩变性好，粒径小，符合做白色或颜色浅橡胶制品，符合fda食品级。

型号:sillitin n-85

1.1 结构和矿物特性

由于neuburg硅土是天然的粒状石英和片状高岭土的一种天然结合，因此它有独特形态，这两种成分在一起形成一种疏松的结构。具有内在优点的石英部分，由于它圆形的颗粒形状，它有天然的稳定表面。这些特性正是neuburg 硅土具有优势性能的原因所在。

容易快速的混合高的表面活性没有聚集成团的倾向良好的挤出性能极少沉降在橡胶制品可以得到很低的压缩永久形变容易并均匀的分散在塑料、涂料和油漆体系中有高的抗撕裂强

1.3 neuburg 硅土产品性能[1]

下面的表格是neuburg 硅土产品特征。给出的这些数据是近似的。

	brightness 白度 y	brightness 白度 z	residue 筛余物 > 4 0 μ m[mg/ kg]	residue 筛余物 > 2 00 μ m[mg/ kg]	abrasion 抗磨 rsistance [mg 磨损]	bulk 表 观密度[g/ cm3]	tamped 压 实密度[g/ cm3]	surface area 比表面积 [m2/g]	oil 吸收 [g/ 100g]
sillitin v 85 82	82	76	< 60	< 20	40	0.35	0.60	9	45
sillitin n 82 77	77	63	< 60	< 10	35	0.30	0.50	10	45
sillitin n 85 82	82	75	< 60	< 10	35	0.30	0.50	10	45
sillitin n 87 83	83	76	< 60	< 10	35	0.3	0.5	10	45
sillitin z 86 82	82	75	< 60	< 10	25	0.25	0.40	11	55
sillikolloid p87	82	76	< 60	< 10	25	0.25	0.35	12	55

1.3 neuburg 硅土产品性能[2]

*cas no. and tsca no.: 14 808-60-7

**cas no. and tsca no.: 13 18-74-7

sillitin/sillikoll
oid
挥发度at
105 [%]
电导率 < 100

[μ s/cm]
 体积电阻率[1012
 cm]
 硬度石英/高 7 / 2.5
 岭土
 平均折射率 1.55
 n
 水中溶解度 不溶
 酸中溶解度 < 0.7
 [%]
 密度石英/高 2.6
 岭土 [g/cm3]
 化 sio2 al2o fe2o p(p s(pp
 学 (%) 3(% 3(% pm) m)
 分))
 析
 silliti87 8 < 1 60 35
 n v
 85
 silliti84 10 大 60 35
 n n 约1.
 82 5
 silliti84 10 < 1 60 35
 n n
 85
 silliti84 10 < 1 60 35
 n n
 87
 silliti82 12 < 1 60 35
 n z
 86
 sillik 78 14 < 1 60 35
 olloi
 d p
 87
 din 51 001 碱性分
 解物
 矿物 石英* 高岭 其他
 成分 土** 矿物
 sillitin 79 % 15 % 6 %
 v 85
 sillitin 69 % 24 % 7 %
 n 82
 sillitin 74 % 20 % 6 %
 n 85
 sillitin 76 % 18 % 6 %
 n 87
 sillitin 68 % 25 % 7 %
 z 86
 sillikoll62 % 30 % 8 %
 oid p

该产品满足fda认证，满足rohs,pahs,reach预登记，是环保型绿色天然性材料，对人体无毒无害，可用于人体高档化妆品基础料和环保型油漆涂料。

卖家必读，很重要哦~~

网络交易，贵于诚信!希望和每一位光临本店的顾客都能成为朋友，也希望大家能支持、理解我们，所以请您在收到产品确认ok后，一定要抽空上线给我们好评，如果产品有任何问题，请您在评价之前先上线联系店主，我们会以百分的诚意为您解决直至使您满意,您的每一个好评，都是我的动力哦。

关于运费：

请注意运费:由于不同重量,不同地区,不同的运输方式,收费都是有很大偏差的,拍前请与卖家联系,按实际运费计算!由于时间关系，而且本店的一些宝贝邮局也不给发，因此本店所有宝贝都不支持平邮，还请大家谅解，谢谢！

关于签收：

为了考虑到买家的利益,发货时,我们会对商品认真包装。但即使认真包装，因各地快递员的素质等各种不可测因素，邮寄过程中难免有意外。所以使用支付宝的客户，请尽量本人签收（即使是委托他人代收，也请嘱咐代收人）当快递员面检查，一旦发现物品损坏请退回，不要签收。我方退您货款，由此引发的各类责任追究和索赔，由我们和快递公司之间解决，以确保您零损失如果签收后再发现上述问题，运输方是不会承担任何责任的，卖家也没办法，请一定要切记！

付款方式：

本店所售产品均支持"支付宝"交易，也可银行转账。

1.推荐使用支付宝（支付宝保障货款安全，购物真放心！）2.不愿网上支付的买家也可银行汇款，我们将提供我们的银行账号。

多谢您的光临！

联系人:毛生15989465891 qq: 490754250

深圳市龙岗区平湖镇华南城化工区m18栋101号

本产品的产地是德国，SiO₂含量 是85（%），型号是N85，Fe₂O₃含量 是1（%），烧失量 是5（%），水分含量 是1（%），松散密度 是0.30（g/cm³），筛余量 是2（%），PH值是6~8，比表面积是10（m²/g），颜色是灰色，主要用途是环保橡塑填充剂，涂料改性剂，化妆品及汽车漆基料