

# 不锈钢金属软管可加工定制各种长度特性是耐酸碱耐高温

产品名称	不锈钢金属软管可加工定制各种长度特性是耐酸碱耐高温
公司名称	景县华远橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华远 使用温度范围:-196---420 ( ) ( )
公司地址	河北省衡水市景县城北降河流工业区
联系电话	86-0318-4311077 15512970285

## 产品详情

### 厂家直销 批发价格

价格源于质量，质量源于专业，专业造就品牌。请相信我们可以为您做的更好。

欢迎来电咨询 手机；15512970285

电话；0318---4692227

公司场景实拍，实力见证，48小时可发货。

产品品牌：华远/金属软管

产品产地：河北 景县

产品名称：304不锈钢金属软管

产品结构: 接头为不锈钢/碳钢，法兰，快速接头，螺纹扣等多种可自选，产品内管套是优质不锈钢波纹管套，产品外层是不锈钢丝编织网。

### 产品详情介绍

以上是常用型号金属软管接头，连接形式。还有很多没有展示出来，如需订购请电话联系，15512970285 0318--4692227产品相对比

购买时大家最关注的不仅是价格，还有厂家的产品质量，下面是本公司产品和某厂家产品的质量对比。

1.用201的不锈钢丝冒充304的，因为外观上是不容易区别的，但价格差很多。唯有用一段时间生锈了才知道，检验方法很简单，直接剪下来一截，把里面的包塑软管拿出去，直接泡在水里面，24小时后就可以鉴别了，下面是我做的试验，大家看看吧。

2.偷工减料，用减少不锈钢丝股数的方法减轻重量，这样织出来的管子防爆网会很稀松，起不到防爆作用。3.以次充好，亲们看不到管子不知道质量，下面我教大家鉴别优质的304不锈钢管内套。金属软管的构造及性能介绍波纹金属管是现代工业管路中一种高品质的柔性连接管。它主要由金属波纹管、金属网体和各类不同形式的接头组成。它的内管是螺旋形波纹或环形波纹的薄壁不锈钢波纹管，波纹管的外层网套的由不锈钢丝或不锈钢钢带按一定参数编织而成。软管两端的接头是根据用户管道或设备的接头形式配制的。软管的波纹管是由不锈钢薄壁无缝管或纵焊缝不锈钢薄壁管经过高精度塑性变形加工成形的。波纹管轮廓的弹性决定了软管的柔软性和抗疲劳性，易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其能够满足系统较大位移的补偿。波纹金属软管具有良好的柔软性、抗疲劳性、耐高低温、耐腐蚀性等诸多优点，它相对其它类型的软管（橡胶软管、塑料软管）的寿命要高得多，随着现代工业的发展，耐高低温、耐高压、耐腐蚀的波纹金属软管越来越被广泛使用。执行标准：gb/t14525-93 通径范围：dn4-800mm 工作压力：pn0.6-32mpa 温度范围：-196 ~ 600

结构：外螺纹接头不锈钢波纹管  
特点：结构简单，通用性好  
材料：（1）外螺纹接头：不锈钢；（2）网套紧环：不锈钢；（3）金属波管：sus301/304；（4）网套：sus301/304

结构：活动内螺纹接头扩中/球头波纹管  
特点：结构简单  
通径：dn10 ~ dn100  
材料：（1）活动内螺纹接头：不锈钢；（2）网套压紧圈：不锈钢；（3）金属波管：sus301/304；（4）网套：sus301/304

结构：活动内螺纹平接头波纹管  
特点：结构简单  
通径：dn10 ~ dn100  
材料：（1）活动内螺纹接头：不锈钢；（2）网套压紧圈：不锈钢；（3）金属波管：sus301/304；（4）网套：sus301/304

结构：球形接头+内螺纹接头波纹管  
特点：无压需焊接，可按需要长度自行装配  
通径：dn10 ~ dn100  
材料：（1）内螺纹接头：不锈钢；（2）网套压紧环：不锈钢；（3）金属波管：sus301/304；（4）网套：sus301/304

结构：焊接活接头不锈钢波纹管  
特点：通用性好  
通径：dn10 ~ dn100  
材料：（1）活动内螺纹接并没有：碳钢/不锈钢；（2）接管：碳钢/不锈钢；（3）网套压紧圈：不锈钢；（3）金属波管：sus301/304

1/304；(4)网套：sus301/304

结构：焊接活接头+防震环波纹管

特点：通用性好、防震性好

通径：dn10~dn800

材料：(1)活动

内螺纹接头：碳钢/不锈钢；(2)

接管：碳钢/不锈钢；(3)网

套压紧圈：不锈钢；(3)金属波

管：sus301/304；(4)网套：sus3

01/304；(6)防震环：碳钢/不锈

钢

结构：外螺纹接头+快速管接头波

纹管特点：安装方便

通径：dn10

~dn50

材料：(1)快速接头：不

锈钢；(2)外螺纹接头：不锈

钢；(3)网套压紧圈：不锈

钢；(3)金属波管：sus301/304；(4)

网套：sus301/304

结构：外螺纹接头+开启式快速管

接头波纹管特点：安装方便

通径：dn10~dn150

材料：(1)开启

式快速接头：不锈钢；(2)外螺

纹接头：不锈钢；(3)网套压紧

圈：不锈钢；(3)金属波管：sus

301/304；(4)网套：sus301/304

结构：松套法兰密封座与网套波

纹观一起三位一体焊波纹管特点

：安装方便、密封性能好

通径：dn10~dn2000

材料：(1)松套法

兰：碳钢/不锈钢；(2)接管：

碳钢/不锈钢；(3)金属波管：su

s301/304；(4)网套：sus301/304

结构：固定法兰式金属软管波纹

管特点：通用性能好

通径：dn10

~dn2000

材料：(1)法兰：碳钢

不锈钢；(2)接管：碳钢/不锈

钢；(3)网套扣压圈：不锈

钢；(3)金属波管：sus301/304；(4)

网套：sus301/304

衬四氟松套法兰软管波纹管特点

：通用性能好、耐腐蚀性强

通径：dn15~dn500

材料：(1)法兰

：碳钢/不锈钢；(2)接管：碳

钢/不锈钢；(3)网套扣压圈：

不锈钢；(3)金属波管：sus301/304；(4)网套：sus301/304；(6)

)四氟

结构：衬四氟固定式法兰波纹管

波纹管特点：通用性能好,耐腐蚀

性强通径：dn15~dn500

材料：(

1) 法兰：碳钢/不锈钢；(2) 接管：碳钢/不锈钢；(3) 网套扣压圈：不锈钢；(3) 金属波管：sus301/304；(4) 网套：sus301/304

结构：衬四氟活动内螺纹平接头波纹管特点：结构简单、耐腐蚀性强  
通径：dn10 ~ dn100材料：(1) 活动内螺纹：不锈钢；(2) 四氟；(3) 网套压紧圈：不锈钢；(3) 金属波管：sus301/304；(4) 网套：sus301/304

结构：活动内螺纹平接头波纹管特点：特柔性、弯曲性好  
通径：dn10 ~ dn100材料：(1) 活动内螺纹：不锈钢；(2) 网套压紧圈：不锈钢；(3) 硅橡胶；(4) 网套：sus301/304

结构：焊接式软管波纹管特点：结构简单,通用性好  
通径：dn10 ~ dn800材料：(1) 管子接头：碳钢/不锈钢；(2) 网套压紧环：碳钢/不锈钢；(3) 金属波管：sus301/304；(4) 网套：sus301/304

结构：油任接头不锈钢波纹管特点：结构简单、安装方便  
通径：dn10 ~ dn100材料：(1) 油任接头：不锈钢；(2) 密封垫圈：石棉/四氟；(3) 金属波管：sus301/304；(4) 网套：sus301/304

结构：卡箍式金属软管波纹管特点：快速扣接、密封可靠  
通径：dn10 ~ dn800材料：(1) 卡箍：不锈钢；(2) 密封：橡胶；(3) 连体接管：不锈钢；(4) 网套压紧环：不锈钢；(3) 金属波管：sus301/304；(4) 网套：sus301/304

药用金属软管波纹管结构：快装接头特点：安装方便  
通径：dn50.5 ~ dn159材料：sus301/304

快装金属软管波纹管特点：安装方便  
通径：dn50.5 ~ dn159材料：sus301/304

结构：松套法兰,带直管焊接式钢

带网套波纹管特点：抗震性能好，网套防护性强  
通径：dn150 ~ dn200  
材料：（1）松套法兰：碳钢/不锈钢；（2）接管：碳钢/不锈钢；（3）压紧环：sus301/304；（4）金属波管：sus301/304；（5）钢带网套：不锈钢

结构：扣压式胶管波纹管特点：结构简单、耐压性能好  
通径：dn10 ~ dn150  
材料：（1）外丝：碳钢/不锈钢；（2）活动内螺纹：碳钢/不锈钢；（3）扣压圈：碳钢/不锈钢；（4）编织网：碳钢；（5）胶管：碳钢

风机盘管不锈钢接头软管波纹管特点：结构简单、耐压性能好  
通径：dn10 ~ dn150  
材料：（1）外丝：碳钢/不锈钢；（2）活动内螺纹：碳钢/不锈钢；（3）扣压圈：碳钢/不锈钢；（4）编织网：碳钢；（5）胶管：碳钢

空调软管波纹管结构：风螺纹接头+外丝特点：无需焊接,可按需要长度自行装配  
通径：dn10 ~ dn50  
材料：（1）六角接头：铜/不锈钢；（2）六角螺母：铜/不锈钢；（3）密封垫圈：四氟/优质橡胶；（4）波纹波管：sus301/304

结构：空调软管波纹管制作通径：dn10 ~ dn1000  
制作长度：100m ~ 1000mm  
特点：无需焊接、可按需要长度自行装配  
材料：（1）六角接头：铜/不锈钢；（2）六角螺母：铜/不锈钢；（3）密封垫圈：四氟/优质橡胶；

本产品的加工定制是是，品牌是华远，使用温度范围是-196---420（ ）（ ），摩擦系数是0.1，磨损量是0.01，抗撞强度是20（MPa），材质是304，管道口径是125（mm），管道厚度是5（mm），适用流体是蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等，型号是DN