

硅橡胶电加热板/硅胶电热板/发热板 加热带 加热膜

产品名称	硅橡胶电加热板/硅胶电热板/发热板 加热带 加热膜
公司名称	泰州市华氏电热电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:调温电热板 品牌:华氏
公司地址	兴化市张郭镇张唐路
联系电话	13801424748 13625196046

产品详情

该产品主要是由合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成,它发热快、温度均匀、热效率高、韧性好,耐压,耐磨擦,、其使用方便、安全、防水、老化寿命长达两年,

可用于:

- 1、潮湿、无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温,使用时可直接缠绕在被加热部位的表面,
- 2、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热,
- 3、医药设备辟如血液分析仪, 试验管加热器, 医疗保健塑身衣,塑身瘦身腰带补偿热量等。

技术参数

- 1) 绝缘材料最高耐温: 250
- 2) 最高使用温度: 200
- 3) 绝缘电阻: 5 m
- 4) 耐压强度: 1500v/5s
- 5) 功率偏差: $\pm 8\%$

6) 耐电电压：> 5 kv，

订购指南：

加热片的形状可自由制作，也可以跟据需要进行设计。

加热片由合金电阻丝均匀分布在硅橡胶绝缘层上，形状可以自由定制，制做完成后不可裁剪。

可加工多种形状，圆形，三角形，导形等。

安装选择：可开镙钉孔，两面胶带，弹簧扣，或者在我工厂内粘附。

因加热片的安装状态，使用环境，温度控制方法的不同，其电力密度会发生很大变化，选用时请与本公司联系咨询。

用户需知：

不可用力拉扯电源线。

如配温控器,请不要装在有滴水的地方。不要将温控器和发热片分开使用。

本产品没有强制关闭功能，不使用时一定要将电源线与电源断开。

请不要将本产品浸泡在液体中使用，本产品室内使用，在干燥的环境，虽然有静电现象发生，但功能上没有问题。

在易引发火灾或爆炸的环境中请不要使用。

包装

胶袋纸箱

本产品的加工定制是是，类型是调温电热板，品牌是华氏，型号是HS，常温电阻是32.2（ Ω ），功率是1500（W），表面尺寸是700*700（mm），主要用途是加热，产品认证是CQC