

恒能电热供应电加热圈，不锈钢加热圈，云母加热圈

产品名称	恒能电热供应电加热圈，不锈钢加热圈，云母加热圈
公司名称	盐城市恒能电热机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:不锈钢电热板 品牌:恒能电热
公司地址	江苏盐城市盐都区大纵湖工业园区
联系电话	86 0515 88662208 13961931093

产品详情

相关产品

产品介绍

不锈钢云母电加热圈产品是用不锈钢皮、铁皮做外壳，内有高绝缘耐火的云母绕上电热丝，电热丝芯的两端有良好的绝缘耐火层，先制成平板，再用机械绞制成型。由于不锈钢产品的价格比较合理,一直受到使用者的青睐。不锈钢云母电加热圈性能优点：该产品由于采用不锈钢和云母为原料，在制作上不受规格大小的限制既可以做射嘴用的小规格加热，又可以作塑胶机炮筒上的加热。具有结构合理，外形美观，性能稳定，加热均匀、散热快，使用寿命长，绝缘性能良好，耐高压等特点。 不锈钢云母电加热圈使用范围：广泛用于注塑机、挤出机等塑胶成型机械上。

不锈钢云母加热器

一、性能用途：不锈钢云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体，经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式，电压从110v、180v、220v、380v,最高功率负载每平方3.5w，最高工作温度600-800 之间。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状

等规格，具有加工简单，工作可靠，使用方便，升温迅速，热效率高，耗电量小，使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。二、使用注意事项：1.不锈钢云母加热器非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触，以防止漏电。2.安装时必须将不锈钢云母加热器与被加热体紧密贴合，受热体表面应平坦完整，无凹凸不平现象。3.不锈钢云母加热器在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽，则表明发热及受热体散热不平衡，应及时进行调整，防止烧穿。4.加热使用过不锈钢云母加热器，应避免重复拆装导致合金电阻丝断裂，影响操作寿命。5.安装前应先检查安装位置与不锈钢云母加热器规格是否相符，使用电压是否一致。

产品实拍

仓库图片

客户展示

订货指南

- 1.直径（内径mm或要求内部应用时的外径mm）
- 2.宽度（mm）
- 3.引线形式、长度及位置
- 4.热电偶孔或切口的位置及尺寸
- 5.电压和功率
- 6.单片或者双片
- 7.特殊的间隙宽度
- 8.若需在外壳上打标，注明激光打标的内容
- 9.订购数量
- 10.交货期限*订货时最好提供机械图纸或草图。

联系方式

公司名称：盐城市恒能电热机械有限公司

联系人：童成干（销售经理）

手机号码：139-5154-8689 139-6193-1093

电话传真：0515-88662208

地址：中国江苏盐城市盐都区大纵湖镇义丰工业开发区

公司主页：<http://www.jsychn.cn>

本产品的加工定制是是，类型是不锈钢电热板，品牌是恒能电热，型号是Hn-drb，常温电阻是可定制（），功率是非标定制（W），表面尺寸是非标定制（mm），主要用途是电加热，产品认证是ISO9000