

石英加热板、石英辐射电加热器、辐射率高、发热均匀、节能无污染

产品名称	石英加热板、石英辐射电加热器、辐射率高、发热均匀、节能无污染
公司名称	兴化市恒宇电热电器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:石英加热板 品牌:恒宇
公司地址	兴化市张郭镇唐刘集镇唐广路
联系电话	86 0 18994684109 18961012334

产品详情

一、产品结构特点：

石英辐射电加热器又石英板式加热器.是根据国际先进的加热工艺专为真空吸附（塑）成型机所研制。它是采用多根石英辐射发热管集成的新型板式电加热产品。它采用金属外壳，乳白色远红外辐射石英管，超保险系数的优质镍铬合金电阻丝，高频陶瓷配件精密组合而成(根据需要可内置热电偶)。其特出优点：辐射率高，辐射温度高,整体性好、绝缘强度高；热稳定性好、发热均匀、电热转换效率高；升温快、热惯性小，使用寿命长；耐高温、耐腐蚀，热化学性能稳定性好，无污染，安装方便等特点，与传统的埋入式陶瓷发热瓦（砖）通用，并可直接实现自然过渡。

该产品完全与国外进口加热器相媲美,价格只有进口加热器的1/4左右.是传统陶瓷发热砖唯一的更新换代产品,也是进口设备加热器的替代品.

二、主要技术参数：

- 1.额定电压：380v、220v、110v、55v；（标准电压为：220v）；
- 2.加热功率:300w-1000w；（标准功率为：325w、400w、500w、650w、800w、1000w）；3.热响应速度：1分钟内；
- 4.表面温度：低温型100-460℃，中温型500-580℃；高温型700-1100℃。
- 5.光谱范围：2.5-6 μm；
- 6.光谱发射系数：0.92(波长为4-8 μm；11-25 μm)。

三、可供型号的标准外形尺寸：（特殊规格定制）

插销式安装：（材质一般为进口非不锈钢）

- 1.re926-qj型：122 ± 1mm*62 ± 1mm*25mm；132 ± 1mm*62 ± 1mm*25mm;
2. re926-qii型：120 ± 1mm*120 ± 1mm；
3. re926-qiii型：242 ± 1mm*62 ± 1mm*25mm;

螺栓式安装：(材质以不锈钢为主)

1. re926-qj型：118mm*60mm*25mm;122mm*62mm*25mm;
2. re926-qiii型：248mm*62mm*25mm;265mm*80mm*25mm;280mm*80mm*25mm.

220v/150w	122 × 60
220v/250w	122 × 60
220v/300w	122 × 60
220v/400w	122 × 60
220v/500w	122 × 60
220v/400w	122 × 122
220v/500w	122 × 122
220v/650w	122 × 122
220v/750w	122 × 122
220v/1000w	122 × 122
220v/400w	245 × 60
220v/500w	245 × 60
220v/650w	245 × 60
220v/750w	245 × 60
220v/1000w	245 × 60
220v/1200w	248 × 120
220v/4000w	306 × 306

非标可以定做，欢迎来电咨询。

电话：18994684109

qq：507189562

本产品的加工定制是是，类型是石英加热板，品牌是恒宇，型号是HY-HY*41，常温电阻是50（ Ω ），功率是300W-1000W（W），表面尺寸是120*60（mm），主要用途是热处理，产品认证是ISO9001-2000